Tattle-Tape™ -sikkerhet

Sporingssystem

Modell 3500

Fleksibelt og pålitelig system med svært lav frekvens

Dette stilige, allsidige og kompakte systemet er utformet for bruk med 3M™s Tattle-Tape™-sikkerhetsbånd, og gir utmerket dekning for å beskytte mot tap av bibliotekartikler. Signal med svært lav frekvens, som minimerer interferens med omliggende elektronisk utstyr og justerbar høydesporingssone, gjør at systemet kan tilpasses for ut- og innganger. Enheten kan monteres i enkel eller dobbel korridorkonfigurasjon og kan fås i ulike monteringsalternativer: direkte montering, basisplate eller skjult kabel. Modell 3500 er helt trygg for alle magnetiske medier. Sammen med et innebygd rødt alarmlys, har systemet en hørbar alarm. I tillegg registrerer kundetelleren antall besøkende.

Utformings-/monteringsløsninger

- 91,4 cm korridorbredde
- Enkel eller dobbel korridor
- Fjernmontert elektronikk
- Ulike monteringsløsninger inkludert direkte montering, basisplate eller skjult kabel
- Passer i en rekke biblioteksinteriører
- I overensstemmelse med ADA-krav

Utmerket sikkerhet

- Utformet for 3M™Tattle-Tape™-sikkerhetsbånd
- Helt trygg for magnetiske medier
- Kan monteres med 18 tommers avstand til metall

Kundedisk

- Digitalteller registrerer antall kunder

Lavfrekvensteknologi

- Minimerer interferens med elektronisk utstyr

[VALGFRI] Talealarm

- Trådløs RF-sender og -mottaker
- Enkelt å ta opp og endre meldingen
- Usjenerende og ikke-diskriminerende
- UL-sertifisert

De følgende spesifikasjonene gjelder modell 3501, enkeltkorridor med basisplate.

Mål

650 mm x 1 780 mm x 1 090 mm

Energiprofil

110–120 eller 220–240 V (vekselstrøm)
50–60 Hz
2,0/1,0 A

Vekt (omtrentlig)

115 kg

UL-sertifisert

CE-sertifisert

3M Norge A/S
Avd. Biblioteksystemer
Postboks 100, 2026 Skjetten
Tlf. 06384 / Fax. 63 84 17 88
www.3m.no

Vennligst resirkuler.
© 3M 2008. Med enerett.
3M, SelfCheck og Tattle-Tape er varemerker for 3M.