

3M™
Capa protectora
08881/60-4400-9649-7

- Capa de revestimiento para fines múltiples
- Protege contra la corrosión y la abrasión
- Para usar debajo de los automoviles, las cavidades de las ruedas y guardabarros
- Fórmula sin cloro

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y EMANACIONES EXTREMADAMENTE COMBUSTIBLES. LAS EMANACIONES PUEDEN PRODUCIR UN FOGONAZO. CONTENIDO A PRESIÓN. EMANACIONES NOCIVAS. IRRITA LOS OJOS

Lea atentamente otras precauciones que aparecen en la cara lateral/posterior.

Capa protectora cauchutada, pulverizable, para usos múltiples y de bajo costo. Específicamente para usar debajo de los automóviles, las cavidades de las ruedas, largueros de bastidor y guardabarros. Diseñada para proteger los metales contra la corrosión y la abrasión; puede también usarse como revestimiento fuerte para los paneles de las puertas. Si se requiere pintar, use la capa protectora cauchutada 40 Underseal™ de 3M™, parte n° 08882 o Schutz™ de 3M™ de alta cobertura y sin limpieza, parte n° 08964.

¡PELIGRO! Líquido y emanaciones extremadamente combustibles. Las emanaciones pueden producir un fogonazo. Contenido a presión. Irrita los ojos. Puede irritar los ojos, la piel, la nariz o la garganta y afectar el cerebro o el sistema nervioso central produciendo mareos, dolor de cabeza o náusea. El uso incorrecto intencionado, inhalando y concentrando deliberadamente el contenido del envase, puede ser nocivo o mortal.

Contiene productos químicos que pueden provocar cáncer y defectos congénitos y otros daños reproductivos.

Instrucciones de uso:

Este revestimiento no debería aplicarse al motor, sistema de escape o caja de transmisión.

1. Quite todos los depósitos de óxido, aceite y grasa de la superficie sobre la que se aplicará el revestimiento. Las superficies deberán estar limpias y secas.
2. SACUDA BIEN hasta que la bola agitadora se mueva libremente.
3. Aplique capas pulverizadas uniformes a una distancia de 10 a 12 pulgadas de la superficie.
4. No se recomienda pintar sobre este producto. (Véase la nota.) Si se requiere pintar, use la capa protectora cauchutada UndersealMC de 3M™, producto n° 08883 o No Cleanup High Coverage Body Schutz MC de 3M™, n° 08964.

Nota: Use únicamente en áreas bien ventiladas. Si la capa protectora debe pintarse, se deberían utilizar lacas o esmaltes polimerizados para automotores. Dado la variedad de pinturas, los procedimientos y técnicas de aplicación recomendadas, es posible que este producto no se pueda pintar coincidiendo con el acabado existente del auto. Si se producen cuarteados, corrimientos o grietas, no se considera que sean deficiencias del producto, y 3M no asume ninguna responsabilidad por los defectos o imperfecciones que tenga la superficie pintada.

CONTENIDO: Carbonato de calcio (471-34-1), asfalto (8052-42-4), tolueno (108-88-3), propano (74-98-6), espíritus minerales (64742-88-7), butano (106-97-8)

MATERIAL VOC REGLAMENTADO: VOC 39.1% o menos (428 g/l • 3.57 lb/gal). Consulte las reglamentaciones estatales y locales.

Precauciones: Las emanaciones pueden inflamarse y explotar. Mantenga alejado del calor, chispas, llamas, luces piloto y otras fuentes de ignición. Extinga todas las llamas y llamas piloto, apague las estufas, calefactores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante el uso y hasta que hayan desaparecido todas las emanaciones. No fume mientras usa este producto. Utilice solamente con la ventilación adecuada. Abra las puertas y ventanas para impedir la concentración de emanaciones. Asegúrese de que haya una entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si el envase se expone a una fuente de calor o al sol durante mucho tiempo, puede reventar. No perforo ni incinere (queme) el envase. Guarde a temperaturas por debajo de 120°F (49°C). Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar las emanaciones o la neblina pulverizada. Lávese bien después de utilizar el producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos: Inmediatamente lávese los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Llame a un médico de inmediato.

Contacto con la piel: Sáquese la ropa y los zapatos contaminados. Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua. Llame a un médico. Lave la ropa contaminada y limpie los zapatos antes de volver a usarlos. **Inhalación:** Lleve a la persona afectada a tomar aire fresco. Si los síntomas persisten, llame a un médico. **Si se ingiere:** No provoque vómitos. Dé a la persona dos vasos de agua. Nunca dé nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento. Llame a un médico de inmediato.

Nota para los médicos: La exposición a este producto puede aumentar la irritabilidad miocárdica. A menos de ser absolutamente necesario, no administre medicamentos simpaticomiméticos.

Garantía y Limitación de Recursos: Este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra en el momento en que se envía. **3M NO DA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ENTRE OTRAS COSAS, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE INTERCAMBIO COMERCIAL O ADAPTACIÓN A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.** El usuario es responsable de determinar si este producto de 3M es apto para un propósito específico y adecuado para el método de

aplicación del usuario. Si este producto tiene defectos, el recurso exclusivo del comprador y la sola obligación de 3M y del vendedor será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra, a discreción de 3M.

Fuente adicional de información sobre seguridad y salud en el uso de productos:

Hoja de datos sobre la seguridad del producto (MSDS 19-8684-3) o

División de Servicio a la Clientela de Productos Automotores de 3M

3M Center/Bldg. 223-6N-01

St. Paul, MN 55144-1000

1-877-MMM-CARS (666-2277) ó 651-737-6501

www.3M.com/automotive

3M es una marca comercial de 3M Company.

© 3M 2005