

Procedimientos de Reparación de Aluminio

Reparación de Carrocería

Reparación Rápida de Daños

1



Limpie el Área Dañada

Limpie el área de reparación con jabón y agua, seguidos por un limpiador recomendado de superficie que cumpla con las normas del VOC.

2



Lijado Inicial de Preparación

Lije la reparación con doble acción usando disco DA de 3 pulgadas P180, tenga cuidado en no lijar a través de la capa transparente. Sople con aire limpio seco y vuelva a limpiar con limpiador de superficie.

3



Mezcle y Aplique la Masilla

Mezcle y aplique la masilla de acabado de poliéster de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para usarse con el Sistema Dinámico de Mezcla de 3M™. Deje curar entre 15 a 20 minutos a 75°F.

4



Aplique la Capa Guía en Seco

Aplique el Sistema Revelador de Rayas de 3M™ encima de la masilla curada. Reaplique tan seguido como sea necesario durante el proceso de lijado.

5



Lije la Masilla

Lije la masilla de acabado con bloque o doble acción para completamente remover la Capa Guía en Seco de 3M™ usando un disco abrasivo o papel de lija P320.

6



Lijado Final e Inspección

Sople el área de reparación y vuelva a aplicar el Sistema para revelar las rayas de lijado de 3M™. Termine de lijar el área de reparación y las áreas adyacentes usando un disco abrasivo de 3 pulgadas P320. Inspeccione la reparación por calidad.

Visite www.3MCollision.com/es para más información de SOP y vídeos

Lista de Productos

Disco Púrpura para Lijado Limpio Hookit™ de 3M™, 3 pulgadas, P180, PN 30279; P320, PN 30275



Masilla de Acabado Platinum® Plus de 3M™, contenedor de 30 onzas, PN 31180



Masilla de Acabado Platinum de 3M™ para DMS, cartucho de 10.3 onzas, PN 05862



Capa Guía en Seco de 3M™, juego aplicador de 50 gramos, PN 05861



Rollo de Tira Púrpura para Lijado Limpio Hookit™ de 3M™, grano 320, 70 milímetros X 12 metros, PN 30705



Piense en Su Salud

Tapones de Oído E-A-R™ Skull Screws™ de 3M™, PN P1300



Respirador de Media Cara de 3M™, PN 07182



Lentes Protectores Lexa™ de 3M™, PN 15200



Nota: Tenga precaución cuando trabaje en piezas de aluminio. Utilice herramientas que se hayan limpiado correctamente o designado para el uso en aluminio para reducir la posibilidad de contaminación cruzada. No reutilice abrasivos que fueron previamente utilizados en reparaciones de acero.



Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



**3M Automotive
Aftermarket Division**
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
www.3MCollision.com/es

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

3M, Accuspray, Body Schutz, Cubitron, E-A-R, Hookit, Lexa, Platinum, PPS, Rocker Gard, Roloc, Scotch, Scotchblok, ScotchBlue, Scotch-Brite, Skull Screws y Trizact son marcas registradas de 3M Company