

Acabado de Pintura: Áreas Pequeñas


1		<p>Remoción Inicial de Defectos</p> <p>Lije a DA el área de reparación con un disco con película de acabado P1500 de 3", quitando todos los defectos de pintura. Limpie bien el panel. Cuando utilice los Abrasivos Trizact™ de 3M™, utilice un rociado fino de agua mientras lija para evitar saturación del disco.</p>
2		<p>Refinamiento de rayas con el P3000</p> <p>Refine los rasguños del P1500 con máquina DA y un Disco de Espuma P3000 Trizact™ de 3M™ de 3" húmedo con un inter-respaldo suave. Limpie bien el panel.</p>
3		<p>Refinamiento de Rayas con el P5000 (opcional)</p> <p>Refine los rasguños del P3000 con máquina de doble acción y un Disco de Espuma 5000 Trizact™ de 3M™ húmedo con un inter-respaldo suave. Para eliminar completamente los rasguños anteriores pase sobre cada área cinco veces. Se requiere el uso del P3000 antes de usar el P5000 para obtener mejores resultados.</p>
4		<p>Pulimento</p> <p>Pula el área de reparación con una pulidora de 3". Utilice una borla pulidora de espuma de 3" y el compuesto pulidor apropiado. Limpie bien el panel.</p>
5		<p>Lustrado</p> <p>Lustre el área de reparación con una pulidora de 3". Utilice una borla lustradora de espuma negra de 3" y el lustrador para máquina apropiado. Limpie bien el panel con una tela amarilla de microfibra.</p>
6		<p>Eliminación de Marcas Circulares</p> <p>Lustre ultrafino el área de reparación con una pulidora de 3". Utilice una borla lustradora azul de 3" y lustrador ultrafino para máquina. Deje una película ligera de lustre en la superficie y limpie bien el panel con una tela azul de microfibra.</p>
7		<p>Detallado Final</p> <p>Limpie el producto lanzado en paneles adyacentes y áreas del marco de puerta. Haciendo esto inmediatamente después de la reparación mejorará enormemente la facilidad de este paso.</p>

Visite 3MCollision.com/es para más procedimientos y vídeos

Lista de Productos

- Disco Abrasivo para Capa Transparente Trizact™ Hookit™ 3M™, 3", grano P1500, PN 02094 
- Disco con Película para Acabados Hookit™ 3M™, 3", grano P1500, PN 00907 
- Inter-Respaldo Suave de Disco Hookit™ 3M™, 3", PN 05771 
- Pistola Lijadora de Disco 3M™, PN 33577 
- Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ 3M™, 3" grano 3000, PN 02087; grano 5000, PN 30362 
- Compuesto Pulidor Perfect-It™ 3M™, 1/4 de galón PN 06085 
- Compuesto Pulidor EX Perfect-It™ 3M™, 1/4 de galón PN 36060 
- Borla de espuma para pulir Perfect-It™ 3M™, De Una Cara, 3" PN 05759 
- Pulidor para Máquina Perfect-It™ 3M™, 1/4 de galón, PN 06064 
- Borla Lustradora de Espuma Perfect-It™ 3M™, De Una Cara, 3", PN 05726 
- Tela para detallado enorme Perfect-It™ 3M™, PN 06018 
- Lustrador Ultrafino para Máquina Perfect-It™ 3M™, 1/4 de galón PN 06068 
- Borla Lustradora de Espuma Ultrafina Perfect-It™ 3M™, De Una Cara, 3", PN 05760 

Piense en Su Salud

- Tapones para los Oídos E-A-R™ Skull Screws™ 3M™, PN P1300 
- Respirador de Media Cara 3M™, PN 07182 
- Lentes Protectores Virtua™ CCS 3M™ con Junta de Espuma, PN 11872 

No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



**3M Automotive
Aftermarket Division**
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
www.3MCollision.com/es

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

3M, Accuspray, Body Schutz, Cubitron, E-A-R, Hookit, Lexa, Platinum, PPS, Rocker Gard, Roloc, Scotch, Scotchblok, ScotchBlue, Scotch-Brite, Skull Screws y Trizact son marcas registradas de 3M Company