

**Protección Anticorrosiva (Cera para cavidades)**

1		<p><b>Limpieza Previa</b> Lave/limpie previamente el vehículo antes de desmontar (lave a presión el área baja de la carrocería a reparar).</p>
2		<p><b>Agite el Aerosol</b> Agite el aerosol a fondo - agítelo antes de usarlo por un minuto para poder mezclar los componentes. Si es necesario, conecte la extensión, accionador o accesorios deseados para acceder a las áreas dentro del recinto del panel.</p>
3		<p><b>Aplicación con el Accionador Estándar</b> Si aplica a los nuevos paneles antes de uso de la instalación, utilice el accionador estándar. Rocíe, Pulverice hasta tres (3) capas para asegurar una cobertura total y maximizar la protección.</p>
4		<p><b>Marque la Extensión de la Manguera</b> Si usa una manguera de accesorio de 360°, marque la extensión cerca de una pulgada del extremo como una referencia para reducir el sobre-rocío.</p>
5		<p><b>Inserte la Manguera en la Apertura del Panel</b> Inserte la manguera en el punto más lejano. Comience a pulverizar a medida que retira la manguera hasta que marca de referencia aparezca a la vista. Repita hasta tres (3) veces para asegurar una cobertura completa y maximizar la protección contra la corrosión.</p>
6		<p><b>Limpie la Boquilla</b> Después de la aplicación, invierta la lata y limpie el material de la manguera y boquilla presionando el accionador.</p>
7		<p><b>Elimine el Exceso de Cera para Cavidades</b> Vuelva a ensamblar las partes asociadas y limpie cualquier exceso, usando un limpiador de superficies que cumpla con las normas de los COV.</p>

Visite [3MCollision.com/es](http://3MCollision.com/es) para más procedimientos y vídeos

**Lista de Productos**

Concentrado de Jabón Para Lavado de Automóviles 3M™, 1 galón, PN 38377



Concentrado de Limpiador y Desgrasador de Multiuso 3M™, 1 galón, PN 38350

Cera Plus Para Cavidades 3M™ 18 onzas. aerosol, PN 08852



Juego de Tubo Aplicador de la Cera Plus Para Cavidades 3M™, PN 08851



**Piense en Su Salud**

Tapones de Oído E-A-R™ Skull Screws™ de 3M™, PN P1300



Respirador de Media Cara de 3M™, PN 07182



Lentes Protectores Lexa™ de 3M™, PN 15200



**No es una Lista Completa.** Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

## Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

Para las Hojas de Datos de Seguridad asociados con el producto, vea en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

**Información Técnica:** La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

**Uso del Producto:** Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

**Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad:** A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaque o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

**Limitación de Responsabilidad:** Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

**NOTA IMPORTANTE:** Por supuesto, hay muchos factores y variables que pueden afectar a una reparación individual, por lo que el técnico y el centro de reparación necesitan evaluar cada aplicación y proceso de reparación específicos, incluyendo las directrices relevantes del vehículo, partes y OEM y determinar qué es apropiado para dicha reparación.



3M Automotive Aftermarket Division  
3M Center, Building 223-6N-01  
St. Paul, MN 55144-1000  
U.S.A.

3M, Accuspray, Dynatron, E-A-R, Green Corps, Highland, Hookit, Lexa, Perfect-It, Platinum, Roloc, Scotch, Scotchblok, Scotch-Brite, Skull Screws, Trizact y Virtua son marcas registradas de la compañía de 3M. Marson es una marca registrada de Alcoa, Inc. Metton es una marca registrada de Metton América, Inc.