

Acabado de Pintura y Detallado

Proceso de Restauración de Micas de Faros

1		<p>Limpieza y Enmascarado Limpie la mica dañada con agua y jabón. Enmascare el perímetro del faro con dos capas de cinta para enmascarar.</p>
2		<p>Lije Para Quitar Defectos y Color Amarillento Lije en seco a doble acción la mica del faro dañado con un disco abrasivo P500 de 3 pulgadas usando un inter-respaldo suave. Quite totalmente cualquier defecto de superficie y áreas amarillas.</p>
3		<p>Primer Paso de Refinamiento de Rayas Refine los rasguños de lijado del P500 lijando con disco abrasivo de doble acción P800 de 3 pulgadas con inter-respaldo suave. Limpie bien la mica del faro.</p>
4		<p>Segundo Paso de Refinamiento de Rayas Refine los rasguños de lijado del P800 lijando con disco abrasivo en doble acción P1000 de 3 pulgadas con inter-respaldo suave. Utilice agua para lubricar el disco abrasivo de espuma P1000. Pase tiempo adicional en este paso para asegurarse del retiro de todos los rasguños de lijado con el P800. Limpie bien la mica del faro.</p>
5		<p>Tercer Paso de Refinamiento de Rayas Refine los rasguños del lijado del P1000 al lijar a Doble Acción con un disco abrasivo P3000 de espuma de 3 pulgadas en un inter-respaldo suave. Utilice agua para lubricar el disco abrasivo de espuma P3000. Pase tiempo adicional en este paso para asegurarse del retiro de todos los rasguños de lijado con el P1000. Limpie bien la mica del faro.</p>
6		<p>Pulimento de Micas Quite totalmente los rasguños del lijado del P3000 utilizando una herramienta de 3 pulgadas para pulir con una borla pulidora de espuma y compuesto pulidor. Limpie la mica del faro con un lienzo limpio de microfibra.</p>
7		<p>Lustrado de Micas Lustre la mica del faro usando una Borla de Espuma para Lustrar de 3 pulgadas y un Lustrador para Máquina. Limpie la mica del faro con un lienzo limpio de microfibra. Quite a la cinta para enmascarar e inspeccione la calidad.</p>

Visite www.3MCollision.com/es para más Procedimientos y vídeos

Lista de Productos

Concentrado de Jabón Para Lavado de Automóviles de 3M™, 1 galón, PN 38377



Cinta para Enmascarado Scotch® 233+ de Alto Desempeño, 18 mm x 55 m, PN 26334



Inter-Respaldo Suave de Disco Hookit™ de 3M™, 3", PN 05771



Disco Púrpura para Lijado Limpio Hookit™ de 3M™, 3", P500, PN 30272; 3", P800, PN 30260



Disco Matizador Trizact™ Hookit™ de 3M™, 3", P1000, PN 02091



Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™, 3", 3000, PN 02087



Compuesto Pulidor Perfect-It™ de 3M™, 1/4 galón (946mL), PN 06085; 16 oz, PN 39060



Borla Pulidora de Espuma de 3M™, 3", PN 05759



Lustrador para Máquina Perfect-It™ de 3M™, 1/4 galón (946mL), PN 06064; 16 oz, PN 39061



Borla de Espuma para Lustrar de 3M™, 3", PN 05726



Tela para Detallado Perfect-It™ de 3M™, PN 06016



Piense en Su Salud

3M™ E-A-R™ Skull Screws™ Ear Plug, PN P1300



3M™ Particulate Respirator N95, PN 07185



3M™ Lexa™ Protective Eyewear, PN 15200



Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



**3M Automotive
Aftermarket Division**
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
www.3MCollision.com/es

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

3M, Accuspray, Body Schutz, Cubitron, E-A-R, Hookit, Lexa, Platinum, PPS, Rocker Gard, Roloc, Scotch, Scotchblok, ScotchBlue, Scotch-Brite, Skull Screws y Trizact son marcas registradas de 3M Company