

3M Architectural Markets Instruction Bulletin

メンテナンスマニュアル

3 M™ 玄関ドアリフォームシート

【清掃にあたって】

軽い汚れは水拭きによって清掃できますが、 落としにくい汚れについてはこのマニュアルに従って清掃を行 ってください。3M™玄関ドアリフォームシート(以下、シートという)の美しさを長時間保つために、付 着した汚れは出来るだけ速やかに清掃することをお勧めします。

【使用材料】

- 1. 洗浄剤(次のいずれかを使用してください)
 - A.中性洗剤
 - B. 3 M[™] クリーナー20
 - C. 3 M[™] クリーナー30
 - 注)アルコール以外の溶剤(シンナーなど)は絶対に使用しないでください。
- 2. 副資材
 - A.柔らかい布、またはスポンジ(研磨粒子を含まないもの)
 - B. ナイロンブラシ

【清掃手順】

- 中性洗浄を所定の希釈率で希釈後、布またはスポンジに含ませて、汚れを拭き取ります。
 但し3 M™クリーナー20、3 M™クリーナー30 を使用する場合は直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
- エンボスの底部へ入り込んだ汚れは、表面を洗浄剤で十分に濡らした後、ブラシで擦り、汚れを浮き出 させます。
- 3. 最後にきれいな水を含んだ布で3 M™ダイノック™ フィルムの表面を拭いてください。

【注意事項】

1.3 M[™]クリーナー20、3 M[™]クリーナー30 は可燃物ですので、使用の際は火気及び換気に十分注意してくだ さい。

2.研磨剤を含んだ洗剤や研磨粒子を含んだスポンジたわしなどはシートの表面に傷を付ける恐れがありますので 使用は避けてください。

- 2 / 2 -

製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼してい る実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、 それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容 赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。 3 M、DI-NOC、ダイノックは、3 M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社 http://www.mmm.co.jp/cmd/ © 3M 2020. All rights reserved IB-030-0 2020/5/1