



3M Антигравийное гладкое покрытие в аэрозоле

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

GS200031440, GS200031408

Номера по каталогу

08158, 08159

Описание продукта:

Покрытия на основе резины 3M 08158, 08159 в аэрозольной упаковке обеспечивают защиту от атмосферных воздействий и гравия. Быстро высыхают и пригодны под покраску (не проступают сквозь лакокрасочное покрытие и не изменяют его цвет).

Покрытия 3M 08158, 08159 для защиты от щебня идеально пригодны для восстановления ровной поверхности на таких видимых кузовных деталях, как:

- Передняя и задняя юбки
- Пороги
- Нижние части крыльев

Цвет покрытий:

- 08158 – черное
- 08159 – серое

Эти аэрозольные покрытия пригодны для восстановления заводского покрытия, в том числе, после ремонта.

Примечание: аэрозольное покрытие 3M 08158 черного цвета можно окрашивать или оставлять как черное декоративное отделочное покрытие.

Физико-технические характеристики:

Основа	Синтетический эластомер
Растворитель	N-бутилацетат
Содержание сухого вещества	~50%

Газ-вытеснитель	Углеводород
Температура нанесения	+5 ... +35 °С
Время высыхания на отлип	~15 мин
Время высыхания под окраску	1 – 2 часа в зависимости от режима сушки

Применение:

Подготовка

- Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
- Оголенный металл загрунтовать.
- Тщательно встряхнуть баллон перед нанесением.

Метод нанесения

- Распылять с расстояния 25-30 см, удерживая баллон вертикально и быстро перемещая из стороны в сторону.
- Распылять с расстояния 25 - 30 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности.
- Отпускать кнопку распылителя в конце каждого прохода.
- Равномерно нанести 2-3 слоя, чтобы создать толстое покрытие, с интервалами 30-45 секунд между слоями для подсушки.
- После высыхания поверхность покрытия выравнивается.
- Покраску по покрытию можно выполнять через 1 – 2 часа, в зависимости от режима сушки.
- После распыления продуть баллон в перевернутом положении.

Отличительные особенности:

- Гладкое покрытие.
 - Удобство для нанесения благодаря аэрозольной упаковке.
 - Быстрое высыхание.
 - Высокая скорость нанесения.
 - Стойкость против щебня, атмосферных воздействий и влаги.
 - Окрашиваемость.
 - Звукоизоляционные свойства.
 - Высокая адгезия к лакокрасочным покрытиям.
 - Эластичность.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Аэрозоль 500 мл, коробка с 6 аэрозолями по 500 мл.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:**Предупреждение!**

Баллон находится под давлением. Оберегать от солнечного света и не допускать воздействия температур выше +50°C. Не прокалывать и не подвергать воздействию огня даже после использования. Не распылять на открытое пламя или раскаленный материал.

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru