



3M Антигравийное текстурное покрытие в аэрозоле черного цвета

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикул
GS200031317

Номер по каталогу
08877

Описание продукта:

Аэрозольное покрытие на резиновой основе 3M 08877 черного цвета обеспечивает защиту от щепня, атмосферных воздействий и коррозии. Быстро высыхает и имеет текстуру.

Покрытие 3M 08877 пригодно для восстановления заводского покрытия, в том числе после ремонта. Предназначено для ремонта покрытий с небольшой текстурой на следующих деталях:

Нижние части кузова

- Колесные арки
- Внутренние поверхности крыльев
- Передние и задние боковины
- Боковые пороги
- Нижние части крыльев

Физико-технические характеристики:

Основа	Каучук, безазбестовая смола
Растворитель	Смесь алифатических и ароматических углеводородов
Содержание летучих органических веществ	~472,7 гр/л
Газ-вытеснитель	Пропан
Температура нанесения	+5 ... +35 °С

Время высыхания на отлип	~15 мин
Количество сухого остатка	~50%

Применение:

Подготовка

- Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
- Оголенный металл загрунтовать.
- Тщательно встряхнуть баллон перед нанесением.

Метод нанесения

- Распылять с расстояния 25-30 см, удерживая баллон вертикально и быстро перемещая из стороны в сторону.
- Распылять с расстояния 25 - 30 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности.
- Отпускать кнопку с соплом в конце каждого прохода.
- Равномерно нанести 2-3 слоя, чтобы создать толстое покрытие, с интервалами 30-45 секунд между слоями для подсушки.
- После высыхания на поверхности покрытия образуется текстура.
- После распыления продуть баллон в перевернутом положении.

Отличительные особенности:

- Удобство для нанесения благодаря аэрозольной упаковке.
- Быстрое высыхание.
- Высокая скорость нанесения.
- Стойкость против щелби, атмосферных воздействий и влаги.
- Звукоизоляционные свойства.
- Высокая адгезия к лакокрасочным покрытиям.
- Эластичность.

Выпускаемые формы и размеры:

Аэрозоль 500 мл, коробка с 12 аэрозолями по 500 мл.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Предупреждение!

Баллон находится под давлением. Оберегать от солнечного света и не допускать воздействия температур выше +50°C. Не прокалывать и не подвергать воздействию огня даже после использования. Не распылять на открытое пламя или раскаленный материал.

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru