

# スコッチ®軽包装用テープ No.618

**1. 概要:** スコッチ®軽包装用テープ No.618は、ポリプロピレンフィルムを基材とした軽包装用テープで、一般事務用・小箱のL字シール等、従来セロハンテープを使用していた用途に適しています。

**2. 構造:** 基材: ポリオレフィン  
粘着剤: アクリル系  
色: 透明

**3. 一般特性:**

項目	単位	代表値
粘着力	N/cm	3.0
引張強さ	N/cm	28
伸び	%	80
厚さ	μm	45

- \* 上記数値は代表的な値であり、保証値ではありません。
- \* 粘着力: 耐水研磨紙で研磨されたステンレス板に2kgローラーで1往復圧着。20~40分養生後に300mm/分の速さで180度方向に剥離した時の抵抗力を測定。
- \* 引張強さと伸び: 100mm間隔のチャックに試料をはさんで300mm/分の速さで引張り、破断時の強度を測定。  
伸び(%) = (破断時のチャック間隔 - 初期のチャック間隔) / 初期のチャック間隔 × 100。

**4. 用途例:** 1. 一般事務  
2. 内装用小箱のL字シール

**5. 特長:** 1. 透明性に優れています。  
2. アクリル系粘着剤を使用していますので、耐候性に優れています。  
3. ポリオレフィン系基材を使用していますので、耐水性に優れています。

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

