


“スコッチ”印 ポリエステルテープ No.8403

1. 概要: このテープは、ポリエステルフィルムにシリコン系粘着剤を粘着剤を均一に塗布したものです。シリコン処理したものへも接着できます。

2. 構造:



←基 材: ポリエステルフィルム

←粘着剤: シリコン系

色 : 緑

3. 物理的特性:

(JIS-Z-0237)

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.065
引張強度	N/cm	51.0 (約13kgf/25mm)
伸び	%	70
粘着力	N/cm	2.74 (約700gf/25mm)

* データは平均値であり、規格値ではありません。

4. 特長: (1)シリコン処理紙やフィルムへの接着性良好。

(2)耐熱性・耐薬品性に優れています。

5. 用途: (1)シリコン処理紙・フィルムのスプライス

(2)各種スプライス

(3)ケミカルミリングマスキング

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684

東京都品川区北品川6-7-29

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-