
3M™ 375L Dischi Hookit™



Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento

Grane: P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500

Formati: Dischi non forati Ø150mm Dischi 15 fori Ø150 mm

Applicazioni

Per lavorazioni di levigatura su compositi, gelcoat, plastiche e vernici polimerizzate.

Sicurezza









Utensili



UTILIZZO			
Diametro	Velocità max	Velocità	
125mm	12,000 RPM	d'utilizzo 12,000 RPM	
_	,	ŕ	
150mm	12,000 RPM	12,000 RPM	

Prodotti correlati





PN 28508

PN 20465

3M™ 375L Dischi Hookit™

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Supporto di film in poliestere	Resistente allo strappoLavorazione uniforme	Lunga durataRiduzione delle rilavorazioni
Ossido di alluminio Premium	Taglio un più veloceLunga durataElevata versatilità	Elevata produttività
Additivo antintasamento e costruzione aperta	Aiutano a prevenire l'ostruzione dell'abrasivo dalla polvere	Migliore produttività
Gamma di grane estesa (P60-P1500)	Elevata versatilità	Razionalizzazione inventari

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi Via N.Bobbio 21 20096 Pioltello (MI) Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 375L Febbraio 2017 3M™ Tutti i diritti riservati