

3M™ Trizact™ 464LA Dischi Stikit™ in rotolo

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio

Grane: A5, A7

Formati: Dischi adesivi in rotolo Stikit™
Ø32mm

Applicazioni

- Eliminazione di difetti di verniciatura
- Per vernici intasanti

Prodotti correlati*



PN 28737



PN 3125H



PN 60103

Sicurezza



Utensili



* Per informazioni sugli accessori/utensili più adatti per le singole applicazioni, contattare il responsabile commerciale di zona

3M™ Trizact™ 464LA Dischi Stikit™ in rotolo (2/2)

| Caratteristiche | Vantaggi | Benefici |
|------------------------------------|--|---|
| Struttura tridimensionale Trizact™ | <ul style="list-style-type: none">• Orientamento del minerale uniforme• Taglio freddo e prevedibile• Consumo controllato | <ul style="list-style-type: none">• Finitura costante• Assenza di rilavorazioni• Lunga durata |
| Sistema Stikit™ | <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione rapida di dischi e grane | <ul style="list-style-type: none">• Riduzione tempi morti |
| Lavorazione ad umido | <ul style="list-style-type: none">• Riduzione dell'intasamento | <ul style="list-style-type: none">• Aumento della resa |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 464LA
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati