

3M

Fita de Papel Liso

Scotch[®] 3557

Dados Técnicos

Agosto/2016

Descrição do Produto

A fita 3557 Scotch[®] possui um dorso de papel liso, Kraft, especialmente tratado sem o uso de solventes, que lhe propicia características impermeabilizantes, flexibilidade e boa resistência à tração.

O adesivo especial à base de resina e borracha sintéticas possui alta resistência ao cisalhamento, sensível a pressão e de alta força de coesão.

Característica do Produto

DORSO : Papel kraft especialmente tratado sem o uso de solventes.

ADESIVO : À base de resina e borracha sintéticas, sensível a pressão.

Propriedades Físicas

(Métodos de testes ASTM, valores não recomendados como especificação de produto)

Adesão à placa de aço : 540 gf/19mm de largura

Resistência à tração : 13 kgf/19mm de largura

Espessura total : 0,17 mm

Alongamento da ruptura : 3 %

USOS

1. Fechamento de caixas de despacho
2. Reforço de caixas e pacotes
3. Empacotamento em geral onde uma fita de papel é requerida
4. Outros usos em geral onde uma fita de papel liso de boa resistência seja requerida

APLICAÇÃO

Além da aplicação manual, esta fita também pode ser aplicada por aparelhos dispensadores manuais semi-automáticos e automáticos.

A aplicação da fita é facilitada se for feita à temperatura ambiente (25°C). Temperaturas muito baixas ou muito altas causam, respectivamente, endurecimento e amolecimento do adesivo.

CONDIÇÕES DE ESTOQUE E VALIDADE

Recomenda-se o estoque da Fita 3557 Scotch[®] a temperatura de 20 a 25 °C e 40 a 50% de umidade relativa. Nestas condições e na embalagem original a garantia da fita é de até dois anos a partir da data de fabricação da mesma.

3M

Industrial Business

Packaging Systems Division - PSD

3M do Brasil Ltda.
Rod. Anhanguera, Km 110
Sumaré – SP
CEP 13181-900

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Linha Aberta 0800 013 23 33

Site:

www.3m.com/br/industria

Serviço Técnico

Telefone: 0xx19 3838-7990

E-mail: gahofling@mmm.com

