

# Scotch-Brite™ FS-WL Ruote Convolute per Finitura Clean & Finishing

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale Tipo A:** Ossido di alluminio  
**Tipo S:** Carburo di silicio

**Grane:** MED, CRS, FIN

**Formati:** 150mm x 25/50mm x 25 mm  
200mm x 25/50mm x 75 mm \*

## Applicazioni

- Tipo A: per pulitura e riduzione di rugosità di pezzi in acciaio e metalli non ferrosi.
- Tipo S: per finiture particolari, quali satinatura e finitura semilucida su acciaio, o per l'eliminazione della colorazione bluastra causata da saldature MIG/TIG


## Sicurezza



## UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 150 mm	6000 RPM	4500 RPM
Ø 200 mm	4500 RPM	3500 RPM

## Utensili



\*Per informazioni su diametri/spessori diversi chiedere al rappresentante commerciale di riferimento

# Scotch-Brite™ FS-WL Ruote Convolute per Finitura Clean & Finishing

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevata conformabilità</li><li>Non altera la geometria del pezzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Facilità d'uso</li><li>Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Cosparsione aperta	<ul style="list-style-type: none"><li>Assenza di intasamento e contaminazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lunga durata</li><li>Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Costruzione convoluta	<ul style="list-style-type: none"><li>Durata estremamente più lunga rispetto ad una ruota compressa</li><li>Assenza di segni di battitura</li><li>Lavorazione fredda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perfetta per utilizzo su acciaio inox</li><li>Assenza di rilavorazioni</li><li>Finitura costante e ripetibile</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: FS-WL  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati