

Scotch-Brite™ RD-ZB Ruote Bristle a tazza Roloc™ (1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Minerale ceramico, Ossido di alluminio
Grane: 36, 50, 80, 120
Formati: Dischi a tazza Roloc™ 25/50/75mm


Applicazioni

Per la rimozione pesante su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore.

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 25125



Gamma
platorelli
Roloc™

Scotch-Brite™ RD-ZB Ruote Bristle a tazza Roloc™ (2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Minerale ceramico e ossido di alluminio	<ul style="list-style-type: none">• Efficacia e velocità di taglio• Lunga durata	<ul style="list-style-type: none">• Aumento produttività• Riduzione consumi• Riduzione tempi di sostituzione
Costruzione stampata	<ul style="list-style-type: none">• Setole non legate fra loro	<ul style="list-style-type: none">• Minori consumi
Setole flessibili in materiale plastico	<ul style="list-style-type: none">• Elevata conformabilità• Assenza di fili metallici	<ul style="list-style-type: none">• Sicurezza per l'operatore• Facile accesso ad aree irregolari
Attacco M14	<ul style="list-style-type: none">• Adattabile ai principali utensili angolari	<ul style="list-style-type: none">• Versatilità
Ampia gamma di grane	<ul style="list-style-type: none">• Vasta applicabilità• Un solo prodotto per molte operazioni	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione acquisti• Riduzione sostituzioni prodotto
Attacco Roloc™	<ul style="list-style-type: none">• Facilità di applicazione e sostituzione	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione tempi morti

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: RD-ZB
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati