

## Automotive Aftermarket Division

### 3M 08877 Verspuitbare antisteenslagcoating, zwart

---

#### 1) Artikelnummers

08877 (500 ml spuitbus)

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M 08877 is een zwarte rubbercoating in een spuitbus die bescherming biedt tegen steenslag, weersinvloeden en roest. Het droogt snel en geeft een mooie structuurfinish.

Hoofdkenmerken:

- Makkelijk te gebruiken spuitbus
- Sneldrogend
- Snel aanbrengen
- Bestand tegen steenslag, weersinvloeden en water
- Goede hechting op gespoten oppervlakten
- Flexibel

*Opmerking: de meegeleverde snorkeltube kan worden gebruikt voor moeilijk bereikbare plekken.*

#### **Toepassingen:**

De 3M 08877 Spuitbus kan worden gebruikt voor het herstellen of aanvullen van een beschadigde coating. De coating is bedoeld om een finish met lichte structuur te herstellen op de volgende onderdelen:

- Onderkant
- Wielkasten
- Binnenkant van de spatborden
- Voor-/achterschermen
- Dorpels
- Onderkant van de spatborden

## 3) Fysieke eigenschappen

<b>Basis</b>	Rubber/hars niet asbesthoudend
<b>Oplosmiddel</b>	Alifatisch/aromatisch
<b>Drijfgas</b>	Propan
<b>Bereik gebruikstemperatuur</b>	-20 tot +90°C
<b>VOS</b>	472,7 g/l
<b>Opslagomstandigheden</b>	Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30°C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.
<b>Houdbaarheid</b>	Onder normale opslagomstandigheden 18 maanden na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op de bus.

## 4) Gebruiksaanwijzing

### 1. Voorbereiding:

Alle te coaten oppervlakken moeten droog en vrij van stof, olie, vet en dergelijke zijn. Blank metaal moet worden voorbehandeld met een geschikte primer.

LET OP: schud voor gebruik de bus goed gedurende minimaal één minuut tot u de schudkogel vrij hoort bewegen. Schud ook regelmatig tijdens gebruik.

### 2. Aanbrengen:

- Houd de bus rechtop, op 25-30 cm vanaf het te behandelen oppervlak. Beweeg tijdens het spuiten snel van de ene naar de andere kant. Laat het mondstuk los na elke passage.
- Breng gelijkmatig aan in 2-3 lagen om een dikke coating op te bouwen. Laat elke laag 30-45 seconden drogen.
- De coating droogt op tot een finish met een mooie structuur.

Opmerking: gebruik de meegeleverde snorkeltube voor moeilijk bereikbare plekken.

*Dit materiaal blijft flexibel en is niet overschilderbaar.*

LET OP: reinig na het spuiten het ventiel door de bus ondersteboven te houden en op de knop te drukken tot er schone lucht uit komt.

## 5) Opslag

Waarschuwing: Houder onder druk. Bescherm tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet naar open vuur of ontvlambaar materiaal spuiten.

## 6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met de lokale toxicologische dienst van 3M.

**De 3M Verspuitbare antisteenslagcoating, zwart is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017

Vervangt: 19-07-1999

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

## **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

## **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be