



## Automotive Aftermarket Division

### 3M 09560/50416 Controlepoeder – zwart en oranje

---

#### 1) Artikelnummers

3M 09560 Controlepoeder – zwart, potje  
3M 50416 Controlepoeder – oranje, potje  
3M 09561 Applicator

#### 2) Beschrijving en gebruik

Zwart 3M Controlepoeder biedt een manier om oneffenheden in het oppervlak, zoals krassen en gaatjes, zichtbaar te maken bij het schuren van vulmiddelen en primer. Deze oneffenheden zijn zonder controlepoeder vaak zeer moeilijk te zien en kunnen de uiteindelijke afwerking nadelig beïnvloeden en zo extra werk veroorzaken.

Dit poeder is bedoeld voor gebruik op polyester vulmiddelen en lichte tot halfdonkere primerlagen.

Het poeder zorgt voor een zwart contrast met het oppervlak en maakt zo elke fout zichtbaar. Het kan alleen tijdens het schuren worden verwijderd. U kunt controlepoeder gebruiken met nat- en droogschuursystemen.

Oranje controlepoeder kunt u gebruiken op donkere of getinte primers waarmee zwart poeder niet voldoende contrast geeft.

#### 3) Fysieke eigenschappen

Algemeen – massief  
Grote – zwart poeder  
Potje van 50 g



# Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 17-03-2017 Vervangt: 19-03-2007

Kenmerken	Voordelen	Meerwaarde
Geen oplosmiddelen	Beperkt VOC's	Helpt te voldoen aan wetgeving
Droog poeder	Geen droogtijd nodig	Bespaart tijd
Geen maskering rond reparatie	Bespaart materiaal	Bespaart geld
Dekt de hele reparatie	Makkelijker om fouten te zien	U levert beter werk af
Applicator kan niet vastlopen	Geen reiniging nodig na gebruik	Bespaart tijd – geen verspilling
Onschadelijk voor strips enz.	Geen onbedoelde laknevel	Niets op te ruimen

## 4) Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de set uit de omverpakking
2. Kijk waar de trekstrip zit op de kunststof verzegeling van het potje
3. Steek uw vinger in het gat in het midden van het karton en verwijder dit
4. Plaats de applicator midden op het sponsje in het potje en neem die er weer uit
5. Pak het lipje en verwijder de binnenste verzegeling zodat de 6 sleuven in de doos zichtbaar worden
6. Plaats de applicator met sponsje weer in het potje
7. Houd het geheel met beide handen vast, schud een keer of 3 op en neer en draai de applicator heen en weer in het potje. Herhaal dit 2 of 3 keer om er zeker van te zijn dat de voorkant van de spons bedekt is met poeder. (Als u dit nu niet doet, zal het product in eerste instantie zeer slecht presteren)
8. Als de spons volledig bedekt is met poeder, veegt u de applicator met spons over het oppervlak
9. Herhaal stap 7 om meer poeder op de applicator te doen
10. Plaats de applicator altijd terug in het potje om morsen te voorkomen

## 5) Opslag

Op een droge plek bewaren  
Uit de buurt van zuren bewaren

## 6) Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Stof niet inademen. Vermijd contact met de huid en de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk afspoelen met ruim water en medische hulp inschakelen. Bij huidcontact onmiddellijk afwassen met ruim water en zeep.

**3M 09560/50416 Controlepoeder – zwart en oranje is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**



## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

### **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division  
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft  
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330  
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

### **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037  
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be