

**Automotive Aftermarket Division****3M™ 50421 Soft Edge Foam Masking Tape PLUS**

---

**1) Artikelnummers**

50421 - 6 x 5 m x 22 mm

**2) Beschrijving en gebruik**

3M 50421 Soft Edge Foam Masking Tape PLUS is een buisvormige schuimstrip met een kleeflaag aan één zijde voor aanbrengen op gespoten voertuigoppervlakken. De kleeflaag op de strip wordt met een beschermstrook beschermd tegen vervuiling.

Belangrijkste kenmerken:

- Uitstekende hechting op de carrosserie
- Voegt zich naar elke vorm van het autopaneel
- Kan worden gebruikt met alle moderne autolakken
- Geeft een superieure zachte randafwerking
- Laat bij verwijdering geen lijmresten achter

3M 50421 Soft Edge Foam Masking Tape PLUS wordt gebruikt voor het maskeren van openingen rond deuren, motorkap en kofferdeksel voor een superieure, zachte afwerking van de gespoten rand. SEMFT PLUS voorkomt ook dat stof en lak in de auto terechtkomt en op de natte laklaag neerwarrelt tijdens het spuiten.

**3) Fysieke eigenschappen**

Polyurethaan schuim.

Hechtmiddel van rubber/hars.



## 4) Gebruiksaanwijzing

Zorg dat het gebied dat u wilt maskeren schoon en droog is voordat u de SEMFT PLUS aanbrengt.

1. Reinig voordat u het product aanbrengt het gebied grondig met een warm sopje om alle stof en vuil te verwijderen. In het ideale geval verwijdert u vervolgens met een schone zachte doek en een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel alle andere vuiltjes van het oppervlak en maakt u dit weer goed droog. Indien u dit niet doet, hecht het product mogelijk minder goed.

2. Bevestig het product op het betreffende gebied. Let op dat u het schuim niet uitrekt (vooral in de hoeken). Als u de tape hebt opgeplakt, wrijft u stevig over het schuimoppervlak zodat het zich goed hecht.

3. Als u SEMFT Plus van de auto wilt verwijderen, moet u het onder een hoek van 45° met het oppervlak trekken en uitrekken. Zo kunt u de tape volledig verwijderen, zonder dat er lijm of schuim op het oppervlak achterblijft.

## 5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

Bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan het product vergelen, maar dat heeft geen nadelige gevolgen voor de prestaties.

## 6) Veiligheid

1. Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de SEMFT aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

2. Wanneer u de SEMFT van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien, omdat er lakresten op kunnen zitten.

**3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**



## 7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

### **3M Nederland B.V.**

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

### **3M Belgium nv/sa**

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be