

Automotive Aftermarket Division

3M™ 50421 Soft Edge Foam Masking Tape PLUS

1) Artikelnummers

50421 - 6 x 5 m x 22 mm

2) Beschrijving en gebruik

3M 50421 Soft Edge Foam Masking Tape PLUS is een buisvormige schuimstrip met een kleeflaag aan één zijde voor aanbrengen op gespoten voertuigoppervlakken. De kleeflaag op de strip wordt met een beschermstrook beschermd tegen vervuiling.

Belangrijkste kenmerken:

- Uitstekende hechting op de carrosserie
- Voegt zich naar elke vorm van het autopaneel
- Kan worden gebruikt met alle moderne autolakken
- Geeft een superieure zachte randafwerking
- Laat bij verwijdering geen lijmresten achter

3M 50421 Soft Edge Foam Masking Tape PLUS wordt gebruikt voor het maskeren van openingen rond deuren, motorkap en kofferdeksel voor een superieure, zachte afwerking van de gespoten rand. SEMFT PLUS voorkomt ook dat stof en lak in de auto terecht komt en op de natte laklaag neerddwarrelt tijdens het spuiten.

3) Fysieke eigenschappen

Polyurethaan schuim.
Hechtmiddel van rubber/hars.

4) Gebruiksaanwijzing

Zorg dat het gebied dat u wilt maskeren schoon en droog is voordat u de SEMFT PLUS aanbrengt.

1. Reinig voordat u het product aanbrengt het gebied grondig met een warm sopje om alle stof en vuil te verwijderen. In het ideale geval verwijdert u vervolgens met een schone zachte doek en een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel alle andere vuiltjes van het oppervlak en maakt u dit weer goed droog. Indien u dit niet doet, hecht het product mogelijk minder goed.

2. Bevestig het product op het betreffende gebied. Let op dat u het schuim niet uitrekt (vooral in de hoeken). Als u de tape hebt opgeplakt, wrijft u stevig over het schuimoppervlak zodat het zich goed hecht.

3. Als u SEMFT Plus van de auto wilt verwijderen, moet u het onder een hoek van 45° met het oppervlak trekken en uitrekken. Zo kunt u de tape volledig verwijderen, zonder dat er lijm of schuim op het oppervlak achterblijft.

5) Opslag

Op een schone, droge, plek bewaren. Aanbevolen zijn een temperatuur van 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.

Bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht kan het product vergelen, maar dat heeft geen nadelige gevolgen voor de prestaties.

6) Veiligheid

1. Vermijd contact met de huid en de ogen wanneer u oplosmiddelen en dergelijke gebruikt om het oppervlak te reinigen voordat u de SEMFT aanbrengt. Draag te allen tijde de juiste oogbescherming.

2. Wanneer u de SEMFT van de auto afhaalt, moet u die conform de richtlijnen van de lokale/nationale overheid weggooien, omdat er lakresten op kunnen zitten.

3M™ Automotive Aftermarket-producten zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.nl/autoreparatie	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/autoreparatie
---	--

© 3M 2023. 3Mzijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden