



Automotive Aftermarket Division

3M Geluiddempende platen

1) Artikelnummers

08840 : Platen van 500 x 500 mm (10 stuks per doos)

Opmerking: de platen zijn gesneden in stukken van 250 x 500 mm. De zichtbare kant is gestippeld.

2) Beschrijving en gebruik

3M 08840 platen onderdrukken geluiden en trillingen. Ze zijn zelfklevend.

3M 08840 Geluiddempende platen kunnen worden aangebracht op bodemplaten, in het motorcompartiment, kofferbak, onder de motorkap, in deuren en in carrosseriedelen.

LET OP: VERWIJDER VOOR OVERSPUITEN DE ZWARTE POLYETHYLEEN BESCHERMFOLIE.

Belangrijkste productkenmerken:

- Geluiddempend
- Goede hechting
- Flexibel en vervormbaar
- Overschilderbaar

3) Fysieke eigenschappen

Dikte	1,68 mm ± 0,17
Gewicht	3,0 ± 0,3 kg/m ²
Materiaal	Bitumen, minerale filler, elastomeren
Demping	≥ 10 dB/seconde
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C
Pelsterkte (na 22 uur bij 23°C)	≥5 N/cm



Opslagomstandigheden

Koele, droge plaats. De beste resultaten worden verkregen wanneer het materiaal bij kamertemperatuur, 15-30°C, wordt bewaard en aangebracht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.

Houdbaarheid

Onder normale opslagomstandigheden 4 jaar na de productiedatum. Zie de houdbaarheidsdatum en het partijnummer op het product.

4) Gebruiksaanwijzing

1. Vorbereiding

De oppervlakken moeten schoon, droog en vet- en olievrij zijn.

2. Aanbrengen

Knip of snijd de platen op maat

Verwijder de beschermfolie en plak de platen vast onder gelijkmatige, stevige druk (2 kg/cm²)

Als de plaat moet worden gelakt, verwijdert u de polyethyleen beschermfolie van het oppervlak voor een goede lakhechting

Opmerking:

verwarm de platen tot 30°C om de hechting te verhogen en om de platen makkelijker te vormen waar dat nodig is.

Let op: niet aanbrengen bij een temperatuur onder de 5°C.

5) Opslag

Op kamertemperatuur bewaren. Gebruik oude voorraad het eerst. Zie de verpakking voor meer informatie over de houdbaarheid. Deze geldt wanneer het product onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard.

6) Veiligheid

Geen. Volgens Europese Richtlijn 91/155/EEG is er geen veiligheidsinformatieblad (VIB) vereist voor geluiddempende platen 08840.

3M Geluiddempende platen zijn UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be