



Ingangsdatum: 17-01-13

Automotive Aftermarket Division

3M Plamuur voor zware toepassingen

1. Artikelnummers

51072 – 3 L / 5,15 kg

51075 – 1 L / 1,76 kg

51078 – 1,65 L / 2,845 kg

51082 – 0,85 L / 1,46 kg

Harders:

Blik van 3 L – 51074

Blik van 1 liter L – 51077

Patroon van 1,65 L – 51080

Patroon van 0,85 L – 51084

2. Beschrijving en gebruik

3M Plamuur voor zware toepassingen is geschikt voor het vullen en repareren van veelvoorkomende schade aan auto-oppervlakten, inclusief roestvaststaal, aluminium en gegalvaniseerde oppervlakten. Deze plamuur voor zware toepassingen is met name geschikt voor het opvullen van diepe paneelschade voordat er een fijnere afwerkplamuur (bijvoorbeeld de 3M Plamuur voor algemene toepassingen) wordt aangebracht.

3. Fysieke eigenschappen

Viscositeit bij 20°C: pasta

Kleur: gebroken wit

VOS-gehalte: 2004/42/IIB (b) (250) < 250 g/l

Dichtheid: 1,8 g/cm³

4. Gebruiksaanwijzing

Meng 3M Plamuur voor zware toepassingen met 2-3% verhardingsmiddel afhankelijk van de omgevingscondities. Meng grondig tot de plamuur een uniforme kleur en consistentie heeft, zonder strepen. De exacte mengverhouding luistert niet zo nauw maar heeft wel gevolgen voor de uithardingstijd. Gebruik niet te veel verhardingsmiddel, want dit kan leiden tot doorlopen en bleken tijdens het overlakken.



Ingangsdatum: 17-01-13

Het oppervlak moet worden voorbereid en gereinigd met het juiste 3M schuurpapier of een 3M schuurschijf. Voor staal is dit normaal gesproken P80, voor aluminium P120 en voor plastic P120/P180, afhankelijk van het type. Vervolgens moet het oppervlak grondig worden gereinigd en ontvet voordat de plamuur wordt aangebracht.

3M Plamuur voor zware toepassingen kan bij 20°C na ongeveer 20 minuten worden geschuurd.

5. Opslag

Bewaar bij kamertemperatuur in een goed sluitende container in een goed geventileerde ruimte. Onder normale opslagomstandigheden is het product nog 9 maanden (blik van 1,65 l / 3 l) of 12 maanden (blik van 0,85 l / 1 l) na de productiedatum goed.

Batchcode / productiedatum:

JMMDDXXXXX = laatste cijfer van het jaar, maand, dag, X = interne productiecode.

6. Veiligheid

3M Plamuur voor zware toepassingen is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

Lees de volledige instructies en het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.

BELANGRIJK: dit product bevat gevaarlijke stoffen en daarom moet altijd de juiste persoonlijke bescherming worden gedragen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. Deze zijn beschikbaar via uw leverancier. De leverancier wijst aansprakelijkheid af wanneer de gebruiker niet de aanbevolen middelen voor persoonlijke bescherming draagt.

7. Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.

Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.



Ingangsdatum: 17-01-13

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Office: 015 782 2333 | Fax: +31 0157822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: 32 02 7225127 | Fax: 32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be