



## Solutions pour la Réparation Automobile

### Tampon d'essuyage aqua 3M™ 50401

---

#### 1) Références

50401

#### 2) Description et utilisation

Tampon d'essuyage pour éliminer la poussière et autres particules fines du panneau immédiatement avant l'application d'un revêtement.

Sa faible force adhésive lui permet de ne pas adhérer s'il est utilisé pour essuyer une surface à l'application des couches de base.

<b>Style</b>	Duralace
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Composition</b>	Environ 70 % de fibres Environ 30 % de liant
<b>Fibres</b>	50 % de rayonne de viscose 50 % de polyester

#### 3) Propriétés physiques

Propriétés	Valeur typique	Unités	Test
Poids	48	g/m <sup>2</sup>	TM 1150
Résistance à la traction			
MD	540	N/12 plis	TM 1005
CD	60	N/12 plis	TM 1009
Épaisseur	2,12	mm/4 plis	TM 1031
Force adhésive	0,75	g	TM 1117

Version :	DP.02
Mise à jour :	20/01/2016



## 4) Consignes d'utilisation

Dégraissier le panneau avec un produit approprié (à base d'eau ou de solvant) à l'aide d'un chiffon professionnel d'essuyage 3M 34567 pour éliminer les contaminants de surface. Puis, essuyer l'excédent de dégraissant avec un chiffon professionnel d'essuyage 3M 34567 propre jusqu'à élimination totale du dégraissant. Retirer le tampon d'essuyage aqua 3M 50401 de l'emballage et le passer sur le(s) panneau(x) pour éliminer la poussière et les particules fines de la surface immédiatement avant d'appliquer le revêtement.

## 5) Stockage

Le tampon d'essuyage aqua 3M 50401 est fourni dans un sachet refermable. Bien refermer l'emballage après usage pour maximiser l'efficacité du produit. La durée de conservation est de 18 mois dans des conditions normales à partir de la date de production.

## 6) Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité ou contacter votre département toxicologie 3M.

**Le tampon d'essuyage aqua 3M 50401 est conçu POUR UN USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 29/04/16 Remplace : 01/06/00

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: <a href="mailto:3M.PAS.ch@mmm.com">3M.PAS.ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a></p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.com/fr/repauto">www.3M.com/fr/repauto</a></p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32 2808 17 91 <a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a></p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2021. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés