



Fiche technique

Ruban de masquage Scotch® Flatback 250



Informations

Description du produit

Le ruban de masquage simple face en papier lisse Scotch® 250 est utilisé pour les tests d'adhésion de la peinture et des revêtements. Il a été conçu pour le banderolage et le maintien lors des applications où un support de papier lisse plus résistant et d'une adhésion instantanée sont nécessaires.

Caractéristiques du produit

- L'adhésif en caoutchouc naturel à forte accroche offre une adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces.
- Code de lot et date imprimés dans la bague. • Ruban en papier lisse épais pour réalisation de lignes droites.
- Le support en papier lisse traité possède une bonne résistance à la traction pour résister à la rupture.
- Non recommandé pour une exposition extérieure car il peut devenir difficile à retirer.

Note d'information technique

Les informations et données techniques suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

Propriétés physiques types

Nom de l'attribut	Méthode de test	Valeur
Couleur		Chamois
Type d'adhésif		Caoutchouc
Support		Papier lisse résistant
Épaisseur totale du ruban	ASTM D3652	0.17 mm

Performances caractéristiques

Nom de l'attribut	Méthode de test	Température	Valeur
Pelage à 180°	ASTM D3330	23 °C	10 N / cm ¹
Allongement à la rupture	ASTM D3759		3,7 %
Résistance à la traction	ASTM D3759		82 N / cm
Résistance à la température à court terme			52 ° C ²

¹ Vitesse : 300 mm/min

² À court terme (minutes, heure)

Informations / Consignes d'utilisation

Exemples d'application

- Le ruban de masquage Scotch® Flatback 250 est utilisé pour les tests d'adhésion selon ASTM D-3359 et d'autres méthodes similaires.
- Le ruban de masquage Scotch® Flatback 250 peut être certifié pour ASTM D 6123 / D 6123M-97.
- PPP-T42C Type II et CID-AA-883B sont des normes obsolètes qui ont été remplacées par ASTM D 6123 / D 6123M-97.
- 3M qualifie plus le ruban de masquage Scotch® 250 Flatback pour répondre à la spécification inactive MIL-F-18264D.

Stockage et durée de vie

Conserver dans des conditions normales de 16° à 27°C (60° à 80°F) et 40 à 60 % d'humidité relative dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour de meilleures performances, utilisez ce produit dans les 18 mois suivant la date de fabrication.

Tailles disponibles

Nom de l'attribut	Valeur
Longueur de rouleau standard	54.8 m

Informations

Informations techniques: Les informations techniques, les conseils et les autres déclarations contenues dans ce document ou autrement fournies par 3M sont basées sur des enregistrements, des tests ou une expérience que 3M croit être fiable, mais la précision, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé aux informations. Aucune licence en vertu des droits de propriété intellectuelle de 3M ou de tiers n'est accordé ou implicite avec ces informations.

Sélection et utilisation des produits: De nombreux facteurs au-delà du contrôle de 3M et de manière unique dans les connaissances et le contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M dans une application particulière. En conséquence, le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son approprié et adapté à l'application du client, y compris la réalisation d'une évaluation des risques de travail et l'examen de toutes les réglementations et normes applicables (par exemple, OSHA, ANSI, etc.). Le défaut d'évaluer, de sélectionner et d'utiliser un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou de respecter toutes les réglementations de sécurité applicables, peut entraîner des blessures, une maladie, une mort et / ou un préjudice à la propriété.

Garantie, remède limité et avertissement: à moins qu'une garantie différente ne soit spécifiquement indiquée sur l'emballage de produit 3M applicable ou la littérature sur le produit (auquel cas une telle garantie gouverne), 3M garantit que chaque produit 3M répond à la spécification du produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M ne fait aucune autre garantie ou conditions, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou résultant d'un cours, de coutume ou d'utilisation du commerce. Si un produit 3M ne se conforme pas à cette garantie, le recours unique et exclusif est, à l'option de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

Limitation de la responsabilité: sauf pour le recours limité indiqué ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou dommage résultant ou lié au produit 3M, Que ce soit directement, indirect, spécial, accessoire ou consécutif (y compris, mais sans s'y limiter, les bénéfices perdus ou les opportunités commerciales), quelle que soit la théorie légale ou équitable affirmée, y compris, mais sans s'y limiter responsabilité.

Avis de non-responsabilité: 3M Les produits industriels et professionnels sont destinés, étiquetés et emballés à vendre à des clients industriels et professionnels formés à l'usage du travail. Sauf indication contraire de l'emballage ou de la littérature de produit applicable, ces produits ne sont pas destinés, étiquetés ou emballés à vendre ou à utiliser par les consommateurs (par exemple, pour la maison, le personnel, le primaire ou le secondaire, les récréations / sportifs, ou d'autres utilisations, non pas des utilisations Décris dans l'emballage ou la littérature de produit applicable) et doit être sélectionné et utilisé conformément aux réglementations et normes et normes applicables de la santé et de la sécurité (par exemple, l'OSHA américain, ANSI), ainsi que toute la littérature sur les produits, les instructions, les avertissements et les limitations, les avertissements et les limitations, et l'utilisateur doit prendre toute mesure requise en vertu de tout rappel, action sur le terrain ou autre avis d'utilisation du produit. Une mauvaise utilisation des produits industriels et professionnels 3M peut entraîner des blessures, une maladie ou une mort. Pour obtenir de l'aide pour la sélection et l'utilisation des produits, consultez votre professionnel de la sécurité sur place, votre hygiéniste industrielle ou un autre expert en matière. Pour des informations supplémentaires sur les produits, visitez www.3m.com.

Certification ISO

Ce produit a été fabriqué dans un système de qualité 3M enregistré selon les normes ISO 9001.

Division des adhésifs et rubans industriels 3M™
3M France 1 Parvis de l'innovation 95000 Cergy Pontoise
3M.com/iatd

Scotch est une marque déposée de 3M.
©3M 2025 (12/25)