










Alisado de Bordes - Aplicación de Primario - Lijado con Bloque

1		<p>Alisado de Bordes</p> <p>Sople el área de reparación. Lije los bordes del área de reparación circundante usando el abrasivo P180.</p>
2		<p>Lijado Final e Inspección</p> <p>Lije por última vez el área alrededor usando el disco abrasivo P320 en una lijadora DA. Sople con aire limpio y seco. Limpie con un removedor de cera y grasa. Inspeccione la reparación por calidad.</p>
3		<p>Enmascarado para el Primario</p> <p>Enmascare el área de reparación según sea necesario. Refiérase al SOP de Enmascarado del Primario para recomendaciones específicas de 3M.</p>
4		<p>Aplique el Primario</p> <p>Aplique el primario al área de reparación siguiendo las recomendaciones del fabricante. Deje que se cure.</p>
5		<p>Aplique la Capa Guía en Seco</p> <p>Aplique la Capa Guía en Seco de 3M sobre el primario curado</p>
6		<p>Reparación Manual con Bloque</p> <p>Lije a mano o con bloque el área de reparación usando una hoja abrasiva P320 en un bloque manual de tamaño apropiado. Busque imperfecciones en el área de reparación resaltadas por la capa guía en seco. Si es necesario, aplique otra vez la capa guía en seco y continúe lijando con bloque para reparar cualquier defecto tanto como sea necesario.</p>
7		<p>Aplique Otra Vez la Capa Guía en Seco</p> <p>Aplique otra vez la Capa Guía en Seco de 3M sobre toda el área de reparación.</p>
8		<p>Lije el Primario a DA</p> <p>Lije a DA el área de reparación usando un disco P400 y un inter-respaldo suave hasta que toda la Capa Guía en Seco de 3M se haya removido.</p> <p>Nota: Utilice el disco abrasivo flexible 3M Para reducir quemar la superficie del primario.</p>
9		<p>Limpie el Área Dañada</p> <p>Limpie el área de reparación con un limpiador de superficie que cumpla con las normas de los COV.</p>

Visite 3MCollision.com/es para más procedimientos y vídeos

Lista de Productos

Disco Hookit™ de Lijado Limpio con Cubitron™ II 3M™, 6", grano 180+ PN 31374



Disco Púrpura para Lijado Limpio Hookit™ 3M™, 6", grano P400, PN 01811



Disco Abrasivo Flexible Hookit™ 3M™, 6", grano P400, PN 34800



Capa Guía en Seco 3M™, juego aplicador de 50 gramos PN 05861



Disco Púrpura para Lijado Limpio Hookit™ 3M™ 334U, 6", grano P320, PN 01812



Juego de Pistola Atomizadora Accuspray™ ONE 3M™ con PPS™, PN 16578



Rollo de Tira Púrpura para Lijado Limpio Hookit™ 3M™, 70mm el x 12m, P320 PN 30705



Inter-respaldo D150 Delgado, Festool PN 29939



Piense en Su Salud

Tapones para los Oídos E-A-R™ Skull Screws™ 3M™, PN P1300



Respirador de Media Cara 3M™, PN 07182



Lentes Protectores Lexa™ 3M™, PN 15200



No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



**3M Automotive
Aftermarket Division**
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
www.3MCollision.com/es

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

3M, Accuspray, Body Schutz, Cubitron, E-A-R, Hookit, Lexa, Platinum, PPS, Rocker Gard, Roloc, Scotch, Scotchblok, ScotchBlue, Scotch-Brite, Skull Screws y Trizact son marcas registradas de 3M Company