



Reemplazo de LASD (en la Carrocería)

1



Limpieza Previa

Lave/limpie previamente el vehículo antes de desmontar (lave a presión el área baja de la carrocería a reparar).

2



Remoción de LASD

Retire el material amortiguador de sonido del área de reparación afectada utilizando una espátula o cincel

3



Preparación de la Superficie

Raspe la superficie con un Almohadilla Marrón de Mano Scotch-Brite™. Sople el área con aire comprimido y limpie con un Limpiador y Desgrasador de Uso Múltiple (APCD).

4



Aplicación

Enmascare el área y aplique sellador de uniones. Vuelva a crear el aspecto y textura del material NVH (ruido, vibración, estridencia) utilizando las herramientas del oficio (ejemplo, espátulas dentadas, cepillos, almohadillas raspadoras, aire comprimido, etc.) Quite el enmascarado del perímetro después de dar forma a la textura, antes del curado final.

Visite 3MCollision.com/es para más procedimientos y vídeos

Lista de Productos

Concentrado de Jabón Para Lavado Automóviles de 3M™, 1 galón, PN



Concentrado de Limpiador y Desgrasador de Multiuso 3M™, 1 galón, PN 38350



Almohadilla de Mano Flexible y Durable Scotch-Brite™, MX-HP, 4-1/2 "x 9", Muy Fino, PN 64659



Almohadillas Manuales 7447 PRO Scotch-Brite™, grano Muy Fino, 6"x 9", PN 64926



Sellador de Uniones de Alta Densidad de 3M™, 200 ml, PN 08308; 600 ml en DMS, PN 58308



Sellador de Uretano para Uniones de 3M™, PN 08361



Sellador de Uniones MSP de 3M™, PN 08370



Material Amortiguador NVH 3M™, PN 04274

Piense en Su Salud

Tapones de Oído E-A-R™ Skull Screws™ 3M™, PN P1300



Conjunto de Respirador con Doble Cartucho 3M™, Vapor Orgánico N95, PN07192



Lentes Protectores Lexa™ de 3M™, PN 15200



No es una Lista Completa. Seleccione las gafas protectoras, guantes apropiados, protección auditiva, respirador, ropa de protección basándose en su trabajo y evaluación de la exposición.

Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en www.3MCollision.com/es

Para las Hojas de Datos de Seguridad asociados con el producto, vea en www.3MCollision.com/es

Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaque o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

NOTA IMPORTANTE: Por supuesto, hay muchos factores y variables que pueden afectar a una reparación individual, por lo que el técnico y el centro de reparación necesitan evaluar cada aplicación y proceso de reparación específicos, incluyendo las directrices relevantes del vehículo, partes y OEM y determinar qué es apropiado para dicha reparación.



3M Automotive Aftermarket Division
3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.

3M, Accuspray, Dynatron, E-A-R, Green Corps, Highland, Hookit, Lexa, Perfect-It, Platinum, Roloc, Scotch, Scotchblok, Scotch-Brite, Skull Screws, Trizact y Virtua son marcas registradas de la compañía de 3M. Marson es una marca registrada de Alcoa, Inc. Metton es una marca registrada de Metton América, Inc.

3MCollision.com/es

Recicle. Impreso en E.E.U.U. © 3M 2017 Todos los derechos reservados.