



Technical Data Sheet

電気テープ 79

1. 概要: 耐引裂き性や耐磨耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。

2. 構造:



←基 材：ガラスクロス

←粘着剤：アクリル系

3. 一般特性:

項目	単位	数値	試験方法
テープ厚み	mm	0.18	ASTM-D-1000
絶縁破壊電圧	KV	3.0	ASTM-D-1000
絶縁抵抗	MΩ	2.7×10^2	ASTM-D-1000
引張り強度	N/cm	262	ASTM-D-1000
伸び率	%	5	ASTM-D-1000
粘着力	N/cm	3.3	ASTM-D-1000
UL規格 (ファイル番号 E17385)	連続使用温度範囲 150°C以下		

仕様および外観は事前の予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

本書に記載されている事項、技術上の資料並びに推奨は全て当社の信頼する実験に基づいておりますが、その正確性について保証するものではありません。使用者はその使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任の全てを負うものとします。

売主および製造者の義務は不良であることの証明をされた製品をお取替えすることに限定され、それ以外の責任は負いかねます。

また本書に記載されていない事項もしくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書に寄らない限り当社は責任を負いかねます。

スリーエム ジャパン株式会社

通信・電力マーケット事業部 2014年9月1日