



Automotive Aftermarket Division

3M™ Prep en Blend vloeistof 09308

1) Artikelnummers

09308

2) Beschrijving en gebruik

3M 09308 is een combinatie van een matteer- en reinigingsvloeistof om fabrieks- en autoreparatielakken voor te bereiden voor het vervagen van basislagen en/of het aanbrengen van blanke lak. 3M adviseert dit product te gebruiken met een Scotch-Brite™ Ultrafijne scuff-spons of handblok.

3) Fysieke eigenschappen

Vlampunt:	55 °C
VOS:	57 g/liter
pH	9,1-9,6 : 25 °C
Viscositeit:	8000-16.000 centipoise
Kookpunt:	Hoger dan 35 °C
% vluchtig:	60-80%

4) Gebruiksaanwijzing

We adviseren 3M Prep en Blend vloeistof te gebruiken met een Scotch-Brite Ultrafine (grijze) scuff-spons (07616) of een Scotch-Brite Ultrafine (grijs) handpad (07448). De scuff-spons biedt een groter gebruikersgemak, maar beide producten leveren met de Prep en Blend vloeistof gelijke resultaten.

1. Ontvet het oppervlak voordat u de 3M Prep en Blend vloeistof gebruikt
2. Giet wat 3M Prep en Blend vloeistof op de Scotch-Brite pad/spons. Bij horizontale oppervlakken kunt u de vloeistof direct op het werkstuk aanbrengen. Als u een nieuwe pad gebruikt, hebt u iets meer vloeistof nodig.
3. Gebruik een klein beetje water met de pads/sponzen of op het paneel.

Opmerking: De hoeveelheid water en vloeistof bepaalt de schuimvorming, maar schuim is niet essentieel voor de werking.



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 25/3/16 Vervangt: 17/7/06

4. Schuur zoals u normaal doet met Scotch-Brite in een rechte of ronde beweging. Oefen lichte tot middelzware druk uit. Veeg regelmatig schoon met een wisser om te kijken of het oppervlak helemaal mat is. Reinig het oppervlak met water of een voorreiniger wanneer u klaar bent.

5. Ontvet zoals aanbevolen door de lakproducent voordat u lak opspuit. ***Dit is met name belangrijk wanneer u werkt met lakken op waterbasis: deze vereisen een zeer grondige ontvetting/reiniging van het oppervlak voordat dit wordt gelakt.***

5) Opslag

- Vermijd vorst
- Rechtop bewaren
- Praktische houdbaarheid is 2 jaar

6) Veiligheid

Mogelijke gevaren: kan huid- en oogirritatie veroorzaken

Oogcontact:	Direct de ogen spoelen met overvloedig water. Schakel zo snel mogelijk medische hulp in
Huidcontact:	Was het getroffen gebied met water en zeep
Inademing:	Zorg dat de persoon frisse lucht krijgt. Geef de persoon zo nodig extra zuurstof of kunstmatige beademing. Als ademen moeilijk gaat onmiddellijk medische hulp inschakelen
Inslikken:	Drink twee glazen water. Schakel medische hulp in

3M™ Prep en Blend vloeistof 09308 is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7) Belangrijke opmerking

Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten van de toepassing.

Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker. Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen (veiligheidsvoorschriften, procedures).



Technisch gegevensblad

Ingangsdatum: 25/3/16 Vervangt: 17/7/06

Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.

De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en door de verplichte en geldende clause die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid

3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket Division

Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft

Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330

auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa

Automotive Aftermarket Division

Hermeslaan 7

1831 Diegem

Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037

aadbelgium@mmm.com | www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be