



# Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9508B

## Produkt Information

September 2022  
Ersetzt: April 2010

<b>Produkt Beschreibung</b>	9508 B ist ein schwarzes doppelseitiges Polyethylen Schaumklebeband ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Der Acrylatklebstoff besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.
<b>Anwendungen</b>	Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Oberflächen und Konditionen zum Entfernen sollten vom Endanwender vor dem Einsatz getestet werden, um die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicher zu stellen. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc...

### Klebeband Merkmale\*

<b>Klebstoff</b>	Acrylat
<b>Trägermaterial</b>	Schwarzer Polyethylenschaum
<b>Schaumdichte</b>	90 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dicke</b> AFERA 5006	0.8 mm
<b>Schutzabdeckung</b>	Silikonisiertes grünes Papier

### Klebeband Merkmale\*

<b>Schälkraft</b> AFERA 5001	Stahl	Polyethylen
	> 8 N/cm	1.5 N/cm
<b>Statische Scherfestigkeit</b> AFERA 5012 <sup>1</sup>	> 24 Stunden	
<b>Temperaturbeständigkeit</b> DIN EN 1943 <sup>2</sup>	100 °C	
<b>Reißfestigkeit</b> AFERA 5004	12 N/cm	
<b>Dehnung bei Bruch</b> AFERA 5004	> 300 %	

1) 25.4 x 12.7 mm, 20 min Verweilzeit, 1000 g Gewicht, Raumtemperatur  
2) erreichte Temperatur im aufsteigenden Wärmetest in Anlehnung an DIN EN 1943 bei 0,5 kg / 625 mm<sup>2</sup>, beginnend bei 30°C, Temperaturerhöhung alle 30 min um 10°C.

<b>Lagerung</b>	Die Lagerung von 3M doppelseitigem Polyethylen - Schaumklebeband 9508 B bei RT sorgt für die längste mögliche Haltbarkeit.
<b>Haltbarkeit</b>	3M doppelseitiges Polyethylen- Schaumklebeband 9508 B ist 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar, wenn es im Originalkarton bei RT (23°C, 50 % relative Feuchte) gelagert wird.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Vor Benutzung des Produktes entnehmen Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen der Produktkennzeichnung oder dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Weitere Informationen</b>	Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales 3M Unternehmen. <a href="http://www.3M.com">www.3M.com</a>
<b>Haftungsausschluss für die Automobilindustrie</b>	Anwendungen im Automobilbereich: Dies ist ein industrielles Produkt, das nicht für den Einsatz in bestimmten Anwendungen im Automobilbereich entwickelt oder getestet wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf elektrische Antriebsstrangbatterien oder Hochspannungsanwendungen. Dieses Produkt entspricht nicht in vollem Umfang den typischen Konstruktions- oder Qualitätssystemanforderungen der Automobilindustrie, wie z. B. IATF 16949 oder VDA 6.3. Dieses Produkt wird möglicherweise nicht in einem IATF-zertifizierten Werk hergestellt und erfüllt möglicherweise nicht für alle Eigenschaften einen Ppk-Wert von 1,33. Dieses Produkt durchläuft möglicherweise kein Produktionsteil-Abnahmeverfahren (PPAP) für Automobile. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für seine Automobilanwendung geeignet ist und vor der Verwendung des Produkts eine Eingangsprüfung durchzuführen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden. Schriftliche oder mündliche Erklärungen, Berichte, Daten oder Empfehlungen von 3M, die sich auf den Einsatz des Produkts im Automobilbereich beziehen, haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von einem 3M Vizepräsidenten für Forschung und Entwicklung unterzeichnet wurden. Der Kunde übernimmt die gesamte Verantwortung und das gesamte Risiko, wenn er sich entscheidet, dieses Produkt in einer Batterie für den elektrischen Antriebsstrang eines Fahrzeugs oder in einer Hochspannungsanwendung zu nutzen. Die Sachmangelhaftung ist im Falle einer solchen Nutzung ausgeschlossen.

3M haftet ferner im Falle einer solchen Nutzung nicht für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch das 3M Produkt entstehen oder mit ihm verbunden sind, seien diese direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten oder Rückrufkosten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung. Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung. In keinem Fall haftet 3M für Schäden, die den für das Produkt gezahlten Kaufpreis übersteigen.

UNGEACHTET ANDERS LAUTENDER ERKLÄRUNGEN  
ÜBERNIMMT 3M KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER  
STILLSCHWEIGENDEN ANGABEN, GEWÄHRLEISTUNGEN ODER  
ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT, WENN ES IN  
EINER AUTOMOBILBATTERIE ODER EINER  
HOCHSPANNUNGSANWENDUNG VERWENDET WIRD,  
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLE  
GARANTIE FÜR LEISTUNG, LANGLEBIGKEIT, EIGNUNG,  
KOMPATIBILITÄT ODER INTEROPERABILITÄT ODER IMPLIZITE  
GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER  
MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN  
ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS  
HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN.

**\* Wichtiger Hinweis**

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M und VHB sind Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel. +49 (0) 2131 14-3330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E- E-Mail: kleben.de@mmm.com  
www.3M-klebtechnik.de

**3M (Schweiz) GmbH**

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax +41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: kleben.ch@mmm.com  
www.3M.com/ch/kleben

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 188 686-10495 E-Mail:  
E-Mail: kleben-at@mmm.com  
www.3M.com/at/kleben