

3M[™] Protecta[®] Standard-Ganzkörper-Auffanggurt mit 2 Befestigungspunkten

Teilenummer(n): 1161616 Medium/Large (M/L) 1161615 Small (S) 1161617 Extra Large (XL)

Beschreibung

Untermarke:	Protecta®
Branche:	Bau, Industrie allgemein, Bergbau, Transport, Produktion allgemein
Anwendungen:	Auffangen, Steigen auf der Steigschutzleiter

Merkmale

Merkmale			
Befestigungspunkt auf der Rückseite für Absturzsicherung:	 Großer D-Ring Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz 		
Befestigungspunkt auf der Vorderseite für Absturzsicherung:	 Standard-D-Ring Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz 		
Verschlussschnallen:	Schnellverschlüsse Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz		
Einstellung:	 Rumpf, Beine Rumpf: Federeinsteller Stahl – galvanisch verzinkt, Farbe schwarz 		
Gurtband:	45 mm, Polyester		
Faden:	Polyester		
Weitere Eigenschaften:	 Kompatibel für die Verwendung mit Secumar Rettungswestenmodelle (nicht im Lieferumfang): Secumar® GOLF 275 AS (ArtNr. 13805) Secumar® ALPHA 275 SOLAS AS (ArtNr. 14824-01) Absturzindikator vorn und hinten Automatisch nachstellender Verbindungsmittelhalter 		
	 Gurtbandenden mit Klettbefestigung Geschützte Etiketten 		
Tragkraft:	140 kg		
Einsatztemperatur:	−35 °C bis +57 °C		

CE EN 361:2002



Kompatibel für die Verwendung mit Secumar Rettungswesten* der folgenden Modelle**:



(Artikelnummer: 13805)




**ALPHA 275 SOLAS AS (Artikelnummer: 14824-01)



Hinten

Normen:

3M Protecta® Größentabelle Auffanggurte



Gewicht

	∢···· ≻	kg
1161615	Small (S)	1,37
1161616	Medium/Large (M/L)	1,42
1161617	X-Large (XL)	1,47

Wichtiger Hinweis

Produktauswahl und Anwendung: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheitsund Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen
Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden,
einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes
mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten nationalen und/oder europäischen Verordnungen und Normen. Werden angemessene Bewertung,
Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden
die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Garantie, beschränkter Gewährleistungsbehelf und Haftungsausschluss: Für das/die 3M Produkt(e) gilt eine Haftungsbeschränkung. Informationen zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie in Ihrem Liefervertrag oder in den 3M Verkaufsbedingungen.

3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt.

Personal Safety Division - Arbeitsschutz

3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Deutschland

Tel.: +49 2131 88 19 265 E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com www.3m.de/arbeitsschutz **3M Österreich GmbH** Kranichberggasse 4 1120 Wien

Tel.: +43 1417 00 52 arbeitsschutz-at@mmm.com www.3maustria.at/arbeitsschutz 3M (Schweiz) GmbH Eggstrasse 91 8803 Rüschlikon Tel.: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com arbeitsschutz-ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz

