Descripción del Producto

El 3M™ Disco de Piso Tan 3400 es un disco para pulido de piso hecho de fibra de poliéster en una construcción de textura no tejida. Las fibras están unidas a la estructura del disco por un sistema de resina durable impregnado en toda la estructura el disco. El diseño único y la construcción durable hacen de esos discos el estándar de la industria para un rendimiento constante y una larga vida útil.

- Diseñado para ser usado para pulido
- Para uso en máquinas de alta velocidad y ultra alta velocidad operando entre 1500 - 3000 rpm

Aplicaciones

Este producto es usado en máquinas de piso alimentadas con cable eléctrico, batería eléctrica, o propano para el pulido de pisos con acabado.

Para uso en pisos con acabado tal como laminado de vinilo, loseta de vinil, terrazo o concreto.

Ventajas y Beneficios

El recubrimiento uniforme en cada disco de piso de 3M ™ reduce el número de nudos y grumos, lo que elimina el rayado de los pisos a la vez que brinda mayor consistencia y vida útil prolongada. Los discos son reversibles y no serán significantemente afectadas por el agua, detergentes, o limpiadores normalmente usados para mantenimiento del piso. Estándares rigurosos para calidad significa uniformidad del espesor del disco en toda su extensión, resultando en desempeño consistente y sin vibración del disco o de la máquina. La colocación precisa del orificio central y redondez de del disco también contribuyen para el funcionamiento correcto que extiende la vida del disco y puede reducir la fatiga del operador.

Embalaje y Marcado

Cada cartón será etiquetado para identificar el contenido por nombre del producto, tamaño, cantidad, y fabricante. Cada disco será impreso con el nombre del fabricante.

Tamaños Estándar

Discos circulares y otras formas están disponibles in a variedad de tamaños comunes. Los discos tienen nominalmente una pulgada de espesor.

Uso y limpieza del disco

Limpie el piso con una trapeadora en seco o en húmedo o con una lavadora automatica antes de pulir el piso.

Limpie el polvo después de pulir

Links rápidos

Hojas de Datos de Seguridad de la Biblioteca Técnica (SDS)

<u>Videos</u>

Algunos de eses links llevan a recursos basados en la web que no son referidos a productos específicos.

para remover residuos. Enjuague el piso y deje secar antes de permitir el libre tráfico. Los discos pueden ser lavados a presión para remover la suciedad. Los discos pueden ser remojados en detergente para ayudar a disolver la suciedad atrapada antes de lavarlo a presión.

Almacenamiento

Almacenar internamente en embalaje original y bajo condiciones normales de instalaciones.

Características del Producto

3M™ Disco de Piso Tan 3400		Método de Ensayo
Tipo de Fibra	Polyester	N/A
Peso (4 in. por 6 in.)	20.6 g	CCD0015
Dimensión Exterior	Tamaño Designado ±1/16 in.	CCD0004
Espesor	1 in. nominal	CCD0002
Resistencia alcalina (Retención de Tensión)	97%	CCD0005,6
Agresividad	NA	CCD0020
Contenido de Reciclaje del Paquete	50-100% material post-consumidor reciclado	N/A

Explicación de Consecuencias de Palabras de Aviso



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no evitada, resultará en lesión grave o muerte.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no evitada, puede resultar in lesión grave o muerte.





PELIGRO

Reducir los riesgos asociados a la inhalación de o exposición a contaminantes:

• NO usar este producto en cualquier material que contenga asbestos.



/!\ ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación de o exposición a contaminantes:

- Garantizar que este producto sea usado en las aplicaciones recomendadas con el equipo sugerido.
- No permitir que este producto sea usado por operadores no calificados.
- Seguir siempre las prácticas estándar de seguridad, incluyendo usar vestimentas apropiadas protectoras y protección para los ojos, mientras esté usando este producto.

Salud y Seguridad



!\ ATENCION

Cuando manipular cualesquier productos químicos, leer las etiquetas de contenedor del fabricante y las Hojas de Seguridad (SDS) por informaciones de salud, seguridad y ambientales. Para obtener las hojas de SDS para productos 3M vaya a 3M.com/SDS, o por correo o en caso de una emergencia, llamar 1-888-364-3577 o 1-651-737-6501.

Cuando usar cualquier equipo, siga siempre las instrucciones del fabricante para una operación segura.

Uso del Producto

Muchos factores ajenos al control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación particular. En virtud de la variedad de factores que pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, el usuario es único responsable por evaluar el producto 3M y determinar si este es adecuado para un propósito particular y apropiado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza por este medio que todo producto 3M estará libre de defectos en material y fabricación por 90 días de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO.

Remedio Limitado

Si un producto 3M no está de acuerdo con esta garantía, el único y exclusivo remedio es, a opción de 3M, la sustitución del producto 3M o reembolso del precio de adquisición.

Limitación de Responsabilidad

Excepto donde la ley lo prohíba, 3M no será responsable por ninguna pérdida o daño que resulte del producto 3M, directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales sin consideración alguna a teoría legal que se pudiera acertar.

Información Técnica

Informaciones y datos técnicos, recomendaciones, y otras declaraciones proporcionadas por 3M son basadas en informaciones, ensayos, o experiencia que 3M considera fiables, pero la precisión o amplitud de dicha información no es garantizada. Dicha información técnica y datos se destinarán a uso por personas con conocimiento y destrezas técnicas suficientes para evaluar y aplicar sus propios juicios bien informados de la información. Los valores típicos mostrados no deben ser usados a efectos de límites de especificación. Si usted tiene alguna pregunta sobre este Producto, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente por el número 1-800-852-9722.

