



Fall Protection

Technische specificaties

3101207, 3101208, 3101261, 3101263, 3101264, 3101265,
3101270, 3101298, 3101461, 3101709, 3101718, 3101719, 3101730

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Producttype: Zelfintrekbare reddingslijn

Beschrijving

Merk:	DBI-SALA®
Sector:	<ul style="list-style-type: none">• Bouw• Nutsbedrijven• Algemeen onderhoud
Toepassingen:	Valbeveiliging

Eigenschappen

Materiaal:	Behuizing: nylon Band: dyneema® en polyester Behuizing van demper: nitrilrubber Bovenste ring: verzinkt staal
Capaciteit:	1 gebruiker (140 kg)
Gebruikstemperatuur:	-40 °C tot +60 °C
Normen:	CE EN360:2002
Minimale breekkracht:	> 15 kN
Lengte:	Diverse. Zie tabel 1 op pagina 2. Gemeten van de binnenkant van de bovenste connector tot de binnenkant van de onderste connector, band volledig uitgetrokken
Netto gewicht:	Zie tabel 1 op pagina 2
Connectoren aan boven- en onderzijde:	Zie tabel 1 op pagina 2



Afgebeeld model: 3101461

Artikelnummer	Bovenste connector*	Onderste connector*	Enkele of dubbele lijn	Lengte	Nettogewicht (inclusief bovenste connector)
3101208	Aluminium karabijnhaak (ref: 200025) opening 19 mm (3/4")	Aluminium haak (ref: 2007153) opening 57 mm (2-1/4")	Enkele lijn	2,0 m	1,29 kg
3101264		Aluminium karabijnhaak (ref: 2000023) opening 19 mm (3/4")	Enkele lijn	1,9 m	0,97 kg
3101263		Aluminium haak (ref: 9502058) opening 57 mm (2-1/4")	Enkele lijn	2,0 m	1,37 kg
3101709		Aluminium haak Comfort Grip (ref: 2000214) opening 63,5 mm (2 1/2")	Enkele lijn	2,1 m	1,59 kg
3101265	Triple Action karabijnhaak van verzinkt staal (ref: 2000159) opening 19 mm (3/4")	Snaphook van verzinkt staal (ref: 9502116) opening 19 mm (3/4")	Enkele lijn	2,0 m	1,28 kg
3101461		Aluminium haak (ref: 2007153) opening 57 mm (2-1/4")	Enkele lijn	2,0 m	1,42 kg
3101207	Eén-pins SRL-koppeling van verzinkt staal (ref: 3100197)	Aluminium haak (ref: 2007153) opening 57 mm (2-1/4")	Enkele lijn	2,0 m	1,31 kg
3101261		Aluminium haak (ref: 9502058) opening 57 mm (2-1/4")	Enkele lijn	2,0 m	1,38 kg
3101730		Aluminium haak (ref: 2000209) opening 63,5 mm (2-1/2")	Enkele lijn	2,0 m	1,10 kg
3101316	Triple Action karabijnhaak van verzinkt staal (ref: 2000159) opening 19 mm (3/4")	Aluminium haak (ref: 2007153) opening 57 mm (2-1/4")	Dubbele lijn	2,0 m	2,58 kg
3101298	Eén-pins SRL-koppeling van verzinkt staal (ref: 3100197)	Aluminium haak (ref: 2007153) opening 57 mm (2-1/4")	Dubbele lijn	2,0 m	2,47 kg
3101270		Aluminium haak (ref: 9502058) opening 57 mm (2-1/4")	Dubbele lijn	2,0 m	2,62 kg
3101718		Aluminium haak Comfort Grip (ref: 2000214) opening 63,5 mm (2 1/2")	Dubbele lijn	2,0 m	3,06 kg
3101719		Aluminium haak (ref: 2000209) opening 63,5 mm (2-1/2")	Dubbele lijn	2,0 m	2,06 kg

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - enkele lijn



3101208



3101264



3101263



3101709



3101265



3101461



3101207



3101261



3101730

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ - dubbele lijn



3101316



3101298



3101270



3101718



3101719

Belangrijke mededeling

De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met vergelijkbare producten, daarvoor opleiding heeft genoten en dat het product door een competent persoon wordt gebruikt in overeenstemming met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen de specifieke toepassing.

Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker.

Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep (die deze elementen niet kan beheersen of verifiëren) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.

De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de van toepassing zijnde wetgeving, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

3M Valbeveiliging

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

Telefoon 00 800 999 55500 E-mail informationfallprotection@mmm.com Web 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, behoort tot 3M Company en haar dochterondernemingen. Dyneema is een handelsmerk van DSM IP Assets B.V.

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKRIJK



Fall Protection