

# Longe simple à absorbeur d'énergie 3M™ Protecta® avec cordage à sangle simple – capacité 140 kg

Type de produit : longe

N° de pièce : 1260334

## Description

Sous-marque :	Protecta®
Industrie :	Divers
Applications :	Divers

## Caractéristiques

Longe :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : équipement antichute</li> <li>Type de sangle : corde simple</li> <li>Matériau : Polyamide / Polyester</li> </ul>
Connecteur-A :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : mousqueton ovale</li> <li>- Verrouillage : à vis</li> <li>- Résistance à la rupture : 25 kN</li> <li>- Ouverture : 17 mm</li> <li>- Matériau : acier - zingué</li> </ul>
Connecteur-B :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : mousqueton ovale</li> <li>- Verrouillage : à vis</li> <li>- Résistance à la rupture : 25 kN</li> <li>- Ouverture : 17 mm</li> <li>- Matériau : acier - zingué</li> </ul>
Longueur :	Réglable : 1,3-2 m
Poids supporté :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min : 50 kg</li> <li>Max : 140 kg</li> <li>Force de crête maximale* : 6 kN</li> </ul>
Poids net :	0.8 kg
Température de fonctionnement :	-35 °C/+57 °C
Normes :	CE EN355:2002



\*Testé conformément à la norme EN 355 pour tous les poids supportés.

Version : 1

Cette version est le seul document applicable au(x) produit(s) depuis sa date de publication

---

## Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

### 3M Protection Antichute

Capital Safety Limited (Europe du Nord)  
3M Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex, France

Capital Safety Group (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1, 1<sup>re</sup> Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Téléphone : 00 800 999 55500 E-mail : [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) Site Web : [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

3M, Protecta appartient à 3M Company et ses sociétés affiliées.



Fall Protection