



# XL-WL / DB-WL


Roues Scotch-Brite d'ébavurage



Fiche Technique Scotch-Brite™

Septembre 2011

Machines compatibles



Caractéristiques	Avantages	Bénéfits
Nappe non tissée enroulée sur un moyeu fibre	Répartition des grains homogène	Pas de déformation excessive du profil de la piece
Texture souple et resistente	Se deforme,ne rebondit pas,	Facilite le travail ,ne facette pas, tres bonne tenue aux aretes, genere un rayon et non un chanfrein
Texture impregnée d'abrasifs,structure tridimensionnelle	Se regenere,travail constant pendant toute la durée de vie de la roue	Travail homogene,et reproductible

# XL-WL / DB-WL

## Champs d'application:

**Matériaux** Tous matériaux., principalement les aciers

## Exemples de pièces travaillées

Pièces mécaniques usinées, ex : pignons, filetage, crémaillère

Pièces découpées, ex : toles cisailées, découpe laser

Pièces moulées, ex : enlèvement de plan de joint

## Accessoires

Flasques 323,356; mandrin 21

## Recommandations d'usage

Diamètre de la roue (mm)	Vitesse maximum de rotation (RPM)	Vitesse de rotation recommandée (RPM)
150	6000	4000
200	4500	3000

## Instructions de sécurité



## Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.  
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

*N.B :* Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.



3M France  
Solutions Abrasives pour l'Industrie  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
France  
[www.3m.fr/abrasifs](http://www.3m.fr/abrasifs)

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

[www.3m.fr](http://www.3m.fr)