

PRZEDSTAWIAMY

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro
oraz XT Pro Extra Cut



NOWA JAKOŚĆ SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP.



**Bezkompromisowa prędkość szlifowania.
Idealna elastyczność.**

Doskonałe wyniki, do jakich użytkownicy Scotch-Brite™
Clean & Strip przyzwyczaili się przez niemal 40 lat,
teraz połączone z większą szybkością i trwałością.

DYSKI SCOTCH-BRITE™ CLEAN & S

Nowe dyski Scotch-Brite™ Clean & Strip zostały wyprodukowane z elastycznych i wytrzymałych włókien, które umożliwiają szybką pracę i uzyskanie jednolitych efektów. Każdy z produktów ma jednak swoje zadanie w obróbce metali.

Wybierz produkt, odpowiedni dla siebie!

XT Pro

Ostry węglik krzemu i zaprojektowana włóknina tworzą trwały dysk, który nie uszkodzi obrabianego elementu

- ▶ Zawiera węglik krzemu, idealny do czyszczenia
- ▶ Usuwanie rdzy, farby i zendry hutniczej
- ▶ Utrzymuje kształt obrabianego przedmiotu, usuwa powłoki
- ▶ Nie powoduje nadmiernego iskrzenia

TRIP. WYBIERZ NOWY PRODUKT XT.

Dzięki nowoczesnym włóknom dyski Scotch-Brite™ Clean & Strip dają większą wygodę pracy bez utraty trwałości i szybkości.

- ▶ Szybkie usuwanie powłoki i przygotowanie powierzchni
- ▶ Zwiększona odporność na rozrywanie — przedłużona żywotność
- ▶ Dobrze dopasowująca się i większa powierzchnia styku
- ▶ Duża prędkość i niskie wibracje

XT Pro Extra Cut

Wytrzymały tlenek glinu i odpowiednio zaprojektowana włóknina tworzą trwały dysk, który szybko dociera do czystego metalu

- ▶ Zawiera tlenek glinu, idealny do czyszczenia, a także delikatnego wyrównywania i przygotowywania powierzchni
- ▶ Usuwanie dużych ilości rdzy bez pozostawiania nadatków
- ▶ Usuwanie grubych warstw farby i powłok
- ▶ Szybkie wyrównywanie i usuwanie powłok metalu
- ▶ Usuwanie odprysków spawalniczych

Dobrze dopasowuje się, zapewniając lepszy styk i szybsze usuwanie.

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro oraz XT Pro Extra Cut to lepsze dopasowanie, które zapewnia następujące korzyści:

- ▶ Duży obszar kontaktu pozwala na łatwe czyszczenie dużych powierzchni
- ▶ Dopasowuje się do złożonych kształtów elementów lub trudno dostępnych przestrzeni
- ▶ Zapewnia jednolite, powtarzalne wykończenie
- ▶ Minimalnie ingeruje w obrabiane części

XT Pro – węgiel krzemowy

Tarcze włókninowe na dysku fibrowym – DB

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. ilość zamówienia
51880	115 × 22 mm	10,000	XCRS	10
51881	178 × 22 mm	6,500		10

Dysk – DC

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51934	100 × 13 mm	9,000	XCRS	30
51885	150 × 13 mm	6,000		20
51886	200 × 13 mm	4,500		12

Roloc – DR

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51887	50,8 mm bez otworu	18,000	XCRS	60
51888	76,2 mm bez otworu	15,000		40

Dysk na sztywnej podkładce – RD

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51889	115 × 22 mm	13,000	XCRS	10
51890	125 × 22 mm	12,000		10
51892	178 × 22 mm	8,500		10

Roloc+ – ZR

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51893	100 × 13 × 6 mm	8,000	XCRS	10
51894	125 × 13 × 6 mm	7,000		8
51923	150 × 13 × 6 mm	6,000		6

Mocowana na trzpień – ZS

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51927	75 × 13 × 6 mm	10,000	XCRS	10
51900	75 × 25 × 6 mm	10,000		10
51924	100 × 13 × 6 mm	8,000		10
51925	100 × 25 × 6 mm	8,000		10
51926	150 × 13 × 8 mm	6,000		6

XT Pro Extra Cut – tlenek glinu

Tarcze włókninowe na dysku fibrowym – DB

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51928	115 × 22 mm	10,000	XCRS	10
51902	178 × 22 mm	6,500		10

Dysk – DC

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51906	100 × 13 mm	9,000	XCRS	30
51907	150 × 13 mm	6,000		20
51930	200 × 13 mm	4,500		12

Roloc – DR

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51908	50,8 mm bez otworu	18,000	XCRS	60
51909	76,2 mm bez otworu	15,000		40

Dysk na sztywnej podkładce – RD

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51910	115 × 22 mm	13,000	XCRS	10
51911	125 × 22 mm	12,000		10
51913	178 × 22 mm	8,500		10

Roloc+ – ZR

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51914	100 × 13 × 6 mm	8,000	XCRS	10
51915	125 × 13 × 6 mm	7,000		8
51931	150 × 13 × 6 mm	6,000		6

Mocowana na trzpień – ZS

Numer katalogowy	Rozmiar	Maksymalne obroty	Gradacja	Min. zamówienie
51920	75 × 13 × 6 mm	10,000	XCRS	10
51921	75 × 25 × 6 mm	10,000		10
51932	100 × 13 × 6 mm	8,000		10
51933	100 × 25 × 6 mm	8,000		10
51919	150 × 13 × 8 mm	6,000		6

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności : o ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z daną specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi żadnych dorozumianych gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu, a także żadnych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji handlowej lub ze zwyczajów handlowych. Obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy dany produkt 3M nadaje się do określonego celu oraz czy można go użyć w sposób, w jaki użytkownik zamierza to zrobić. Jeżeli w okresie gwarancji produkt okaże się być wadliwy, wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym klientowi i wyłącznym obowiązkiem spoczywającym na firmie 3M i na sprzedawcy będzie, według uznania firmy 3M, wymiana produktu lub zwrot ceny zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności: o ile nie jest to zabronione przez prawo, firma 3M ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe z tytułu użytkowania produktu firmy 3M, w tym za straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub następne, niezależnie od przyjętej podstawy prawnej, z uwzględnieniem odpowiedzialności gwarancyjnej, umownej, z tytułu zaniedbania lub bezwzględnej.

Wybór i zastosowanie produktu: Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na testach, które firma 3M ocenia jako wiarygodne, istnieje jednak wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które mogą mieć wpływ na użytkowanie i działanie produktu 3M w przypadku danego zastosowania, takie jak na przykład warunki, w których produkt jest użytkowany, czy też czas i warunki otoczenia, w których oczekuje się efektów użycia produktu. W związku z czym za ocenę produktu i określenie, czy nadaje się on do danego zastosowania, w tym za ocenę zagrożeń w miejscu pracy i sprawdzenie zgodności z odpowiednimi regulacjami i normami (np. OSHA, ANSI itd.), odpowiada użytkownik. Nieprawidłowe ocena, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub szkodami mienia.