



Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick

1) Números de Peças

36880 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 90 cm x 91,5 m
36879 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 70 cm x 91,5 m
36882 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 140 cm x 91,5 m
36878 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 35 cm x 91,5 m
36881 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 120 cm x 91,5 m
36876 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 10 cm x 91,5 m
36877 Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick, azul, 15 cm x 91,5 m

2) Descrição e Utilização

O Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick é ideal na proteção temporária de um vasto leque de superfícies, em ambientes de sujidade industriais e gerais de oficina. A sua camada à prova de líquidos protege as superfícies de trabalho contra água, óleos, solventes e muito mais. A sua superfície "não tecida" retém a sujidade, o pó e os resíduos e impede que estes se espalhem. Este material de proteção da superfície, com um adesivo fino e leve, apresenta uma camada de polímero resistente que evita que a gordura, sujidade, solventes e outros líquidos penetrem e danifiquem as superfícies.

3) Propriedades Físicas

Os valores medidos que se seguem foram determinados com uma temperatura ambiente e uma temperatura do substrato de 25°C e são considerados valores típicos



Ficha de Dados Técnicos

Lançamento: 08/11/2019 Substitui: novo

Cor	Azul claro
Aderência ao aço (N-m)	0,098
Resistência à tração (N/mm)	4,90
Alongamento (%)	31

4) Instruções de Utilização

Use equipamento de proteção individual adequado ao trabalhar com o Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick. Consulte o manual de utilização relevante.

1. Preparação da superfície:

- Varra ou aspire as superfícies para eliminar a sujeira e a poeira
- As superfícies têm de estar totalmente secas para uma boa adesão.
- As superfícies devem estar isentas de todos os produtos de limpeza químicos e/ou resíduos
- Primeiro, teste o material numa pequena área pouco visível para garantir adesão adequada e remoção limpa, sem danificar a superfície.

2. Aplicação:

- Evite esticar o material durante a instalação
- Evite grandes sobreposições (superiores a 3cm)
- Alise o material com uma espátula e/ou uma vassoura de cerdas macias
- Corte em comprimento com uma tesoura ou uma lâmina do lado não-adesivo

3. Proteção contra derrame:

- Para garantir a segurança, é aconselhável limpar os derrames que se acumulam à superfície do produto, que pode continuar a ser usado após limpeza do derrame

4. Remoção

- Antes da aplicação e/ou remoção, os utilizadores são orientados para providenciar ventilação mecânica para dispersar ou esvaziar os vapores inflamáveis, de acordo com as boas práticas de higiene industrial.
- Certifique-se de que todos os combustíveis líquidos foram removidos ou se evaporaram
- Levante o produto manualmente na mesma direção em que foi aplicado.



Ficha de Dados Técnicos

Lançamento: 08/11/2019 Substitui: novo

- Remover os detritos soltos, se necessário.

Nota: No caso de transferência de adesivo do produto, siga estes passos para ajudar na remoção

Importante: Antes de manusear qualquer produto químico, consulte a etiqueta do produto, a Ficha de Dados de Segurança (SDS) e as inserções do produto, para obter informação sobre manuseamento seguro e adequado.

- Molhe a superfície com um produto de limpeza cítrico ou outros removedores adesivos.
- Seque a superfície utilizando uma escova de goma e/ou uma toalha limpa.
- Quando estiver seca, a superfície está pronta para ser novamente coberta e protegida

5. Recomendações de substituição:

- Para a maior parte das aplicações, a orientação geral será de 2-4 semanas.
- Para garantir uma remoção limpa e fácil, o esquema de troca de material deve ser
De acordo com o tipo de superfície, quantidade de líquido, bem como o peso e frequência do tráfego que passa sobre o produto.

6. Eliminação

- Consulte as orientações locais para eliminação adequada.

5) Armazenamento

- Para obter o melhor desempenho, utilize este produto no prazo de 24 meses após a data de fabrico.
- Guarde o produto na embalagem original em condições normais de humidade relativa entre 21°C e 50%.
- Evite guardar o material a temperaturas superiores a 29°C durante longos períodos de tempo
- Guarde o material coberto e limpo
-

6) Segurança

 **ADVERTÊNCIA:**



Ficha de Dados Técnicos

Lançamento: 08/11/2019 Substitui: novo

O Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self-Stick não deve ser utilizado em áreas onde concentrações explosivas de materiais inflamáveis possam estar presentes, pois pode ocorrer descarga estática. Estas incluem áreas identificadas como zonas ATEX 0, 1, 2 e 20, 21 e 22.

De acordo com a diretiva ATEX 94/9 EC (Atmosferas Explosivas) todos os proprietários de oficinas na UE têm de preencher um “documento de proteção contra explosão”. De acordo com o resultado, tem de tomar medidas e proceder à classificação de Zonas ATEX na oficina.

Nota: É possível que os processos efetuados no utilizador final possam mudar as características de queima da superfície do produto. Como tal, é importante que os utilizadores efetuem a manutenção de rotina regularmente, para remover potenciais perigos. O Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self Stick deve ser substituído de acordo com o esquema de trocas acima ou mais cedo, para manter um ambiente de trabalho seguro.

ATENÇÃO:

Para reduzir os riscos associados ao perigo de tropeçar e cair: Certifique-se de que as arestas estão coladas firmemente ao chão e/ou superfícies pedonais.

O Material de Proteção Anti-Líquidos 3M™ Self Stick foi desenvolvido APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL INDUSTRIAL.

7) Exclusão de Responsabilidade

Todas as afirmações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que consideramos fiáveis, no entanto, não garantimos a precisão ou integridade das mesmas. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que é adequado para a utilização a que se destina. Visto que as condições e métodos de utilização do produto e das informações aqui referidas estão para além do nosso controlo, exceto no que diz respeito a declarações fraudulentas, a 3M exclui expressamente todas e quaisquer responsabilidades obtidas ou decorrentes de qualquer utilização do produto ou dependência de tal informação.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

3M España, S.L., sucursal em Portugal.
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China N°3 - Piso 3 A
1990-138 Lisboa
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/

© 3M 2019. 3M é uma marca comercial da 3M Company. Todos os direitos reservados