



Ficha Técnica

Lançamento: 07/11/2019 Substituição: 25/03/2016

Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

Disco Abrasivo de Filme de Acabamento 3M™ Hookit™ 260L

1) Números de Peças

Disponível em vários tamanhos e grãos

2) Descrição e Utilização

Produto de elevado desempenho desenhados para aplicação em máquinas de lixar. Este produto é utilizado para lixagem de primários, preparação de pintura de OEM (retoques) para aplicações de revestimento transparente e de retificação de revestimentos transparentes aplicados recentemente.

3) Propriedades Físicas

Suporte	:	Película de poliéster de 3 mm com forro de nylon cardado
Mineral	:	Óxido de Alumínio
Revestimento	:	Revestimento de Alta Densidade
União	:	Cola de resina
Amplitude de grão:		P600-P2000

4) Instruções de Utilização

Produto especificamente adequado para acabamento primário em P600, para preparação antes da remoção de soldaduras nos tamanhos P800 e P1000 e para retificação de defeitos na pintura nos tamanhos P1200 e P1500. Todas estas aplicações são efetuadas nos Produtos para Automóveis.

5) Armazenamento

Recomendamos que todos os Produtos Abrasivos Revestidos sejam armazenados a níveis constantes de temperatura e humidade, entre os 18 e 22 °C, 50 e 65% RH. Estes produtos devem ser mantidos longe de paredes, janelas e chão húmidos (ou frios) de forma a impedir a absorção de humidade. Deve evitar-se também o armazenamento destes produtos junto a fontes de calor (ex.: condutas de vapor, radiadores, condutas de ar quente, fornos, etc.). Guarde o produto na embalagem original, até que esteja pronto a utilizar. Sob estas condições, o prazo de validade é indeterminado.



Ficha Técnica

Lançamento: 07/11/2019 Substituição: 25/03/2016

6) Segurança

- Sempre que possível, os trabalhos de lixagem devem ser efetuados em áreas bem ventiladas. Recomendamos vivamente a utilização de óculos de proteção, máscara antipoeira e luvas.
- Os discos devem apenas ser utilizados em máquinas com um de suporte concebido para o efeito. Os discos devem também ser mantidos em boas condições.
- Os discos abrasivos devem sobressair simetricamente um máximo de 2 mm do rebordo exterior do suporte.
- Os discos abrasivos ou estruturas de suporte danificados ou deformados não devem ser utilizados.
- Os discos e estruturas de suporte não devem ser modificados de qualquer forma. Devem ser apenas utilizados com o seu tamanho e formato original, conforme fornecidos.
- Recomendamos que os discos sejam utilizados apenas em estruturas de suporte claramente assinaladas com uma velocidade máxima de funcionamento. A velocidade indicada não deve ser excedida.
- As máquinas com o disco devem ser manuseadas ao menor ângulo possível em relação à peça de trabalho.
- Os discos sem um orifício central devem ser montados cuidadosamente, assegurando que ficam centrados com a estrutura de apoio.
- Ao montar discos autocolantes, certifique-se de que a superfície do adesivo e da estrutura de suporte se encontram isentos de poeira ou outras matérias antes de efetuar a montagem. Se o produto indicar um prazo de validade, este não deve ser excedido.
- As máquinas pneumáticas devem ser seguras firmemente com o disco autocolante a efetuar um mínimo de contacto com a área de trabalho.
- Quando não estiver a ser utilizada, a máquina de discos de lixagem deve ser colocada num descanso concebido para o efeito ou, alternativamente, posicionada virada para cima. Não deve ser pousada com o disco ou o suporte em contacto com o chão ou a bancada de trabalho.

Os Discos 260L Hookit™ 3M™ são concebidos APENAS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL.

7) Exclusão de Responsabilidade

Todas as afirmações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que consideramos fiáveis, no entanto, não garantimos a precisão ou integridade das mesmas. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que é adequado para a utilização a que se destina. Visto que as condições e métodos de utilização do produto e das informações aqui referidas estão para além do nosso controlo, exceto no que diz respeito a declarações fraudulentas, a



Ficha Técnica

Lançamento: 07/11/2019 Substituição: 25/03/2016

3M exclui expressamente todas e quaisquer responsabilidades obtidas ou decorrentes de qualquer utilização do produto ou dependência de tal informação.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

3M España, S.L., sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China Nº3 - Piso 3 A
1990-138 Lisboa
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/

© 3M 2019. 3M é uma marca comercial da 3M Company. Todos os direitos reservados