

3M™ Paint Protection Film Pro Series 4.0 Wichtige Hinweise und Materialgarantie

Sie haben mit Ihrem 3M Paint Protection Film Series 4.0 ein hochwertiges 3M Produkt erworben. Wir danken Ihnen für diese Entscheidung. Damit Sie lange Freude an Ihrem 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 haben, lesen Sie bitte die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Die vollständige Durchtrocknung des 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 dauert einige Tage. Geben Sie dem Film Gelegenheit, sich fest mit dem Substrat zu verbinden. Verzichten Sie daher in den ersten fünf Tagen nach der Verklebung (Datum siehe unten) auf eine Reinigung des Fahrzeuges in einer Waschanlage.
2. Die manuelle Reinigung sollte möglichst nur mit weichem Schwamm oder Tuch vorgenommen werden. Für die Trocknung empfiehlt sich ein sauberes Leder oder Mikrofaser Tuch. Harte Schwämme oder Tücher dürfen nicht verwendet werden.
3. Benutzen Sie nur sauberes Wasser für die Reinigung. Sand und andere Partikel würden den Film zerkratzen.
4. Für die Reinigung können handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.
5. Eine zusätzliche Versiegelung mit handelsüblichen Hochleistungswachsen ist möglich. Niemals Polituren mit abrasiven Bestandteilen nutzen!
6. Reinigen Sie den 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 niemals trocken!

Ihr 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt.

3M gewährt folgende Garantiezeiträume auf die nachstehenden Materialeigenschaften der 3M Pro Series 4.0:

- **Pro Series 4.0, glänzend** 10 Jahre Garantie
- **Pro Series 4.0, matt** 10 Jahre Garantie

Im Einzelnen garantiert 3M in Bezug auf den 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 dass,

- Keine Ablösung,
- Keine Blasen- oder Faltenbildung,
- Keine Vergilbung eintreten; sowie ein
- Entfernen innerhalb der 10 Jahre Garantiezeit nach Anleitung möglich ist.

Im berechtigten Garantiefall leistet 3M kostenlosen Materialersatz.

Nicht unter diese Garantie fallen:

- Verschleiß
- Gebrauchsspuren und mechanische Beschädigungen
- Verfärbung aufgrund Verschmutzung der Oberfläche im laufenden Einsatz
- Kompletter Verlegung auf 3D Oberflächen ohne Entlastungsschnitt

Weiterhin werden Mängel ausgeschlossen, die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege und / oder Ausbesserung der 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 hervorgerufen werden.

3M und / oder der Verarbeiter haften nicht für Schäden jeglicher Art, die dem Kunden unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Verklebung und / oder der Benutzung des 3M Paint Protection Film Pro Series 4.0 entstehen, sofern 3M und / oder der Verarbeiter, deren Gehilfen oder Beauftragte den

Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben.

Garantieansprüche können nur geprüft werden, wenn 3M dieses Dokument komplett ausgefüllt vorliegt, inklusive eines Fotos, das den gerügten Mangel deutlich zeigt. Bewahren Sie dieses Dokument daher bitte gut auf und senden es bei der Anmeldung von Garantieansprüchen möglichst umgehend an die u. a. Adresse.

Name & Adresse des Kunden:

Datum der Verklebung:

**Stempel und Adresse des
Fachbetriebes:**

**3M Paint Protection Film
Pro Series 4.0:**

Matt

Glänzend

Chargennummer der Folie:

**Name und Unterschrift
des Verarbeiters:**

3M Deutschland GmbH
Commercial Solution Division
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: +49 2131 14 2090
E-Mail: graphics.de@mmm.com
Webseite: www.3M.de/graphics