

3M™ Automotive Sonnenschutzfilme

Wichtige Hinweise und Garantie für SELECT Zertifizierte Fachbetriebe

Sie haben mit Ihrem 3M Automotive Sonnenschutzfilm ein hochwertiges 3M Produkt erworben. Wir danken Ihnen für diese Entscheidung. Damit Sie lange Freude an Ihrem 3M Automotive Sonnenschutzfilm haben, lesen Sie bitte die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Die vollständige Durchtrocknung des 3M Automotive Sonnenschutzfilms dauert einige Tage. Geben Sie dem Film Gelegenheit, sich fest mit dem Glas zu verbinden. Verzichten Sie daher in den ersten fünf Tagen nach der Verklebung (Datum siehe unten) auf eine Betätigung der mit dem Film ausgerüsteten Scheiben sowie in den ersten 30 Tagen auf die Innenreinigung dieser Scheiben.
2. Die Reinigung sollte möglichst nur mit weichem Schwamm oder Tuch vorgenommen werden. Für die Trocknung empfiehlt sich ein sauberes Leder. Harte Schwämme oder Tücher dürfen nicht verwendet werden.
3. Benutzen Sie nur sauberes Wasser für die Reinigung. Sand und andere Partikel würden den Film zerkratzen.
4. Für die Reinigung können handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.
5. Reinigen Sie den 3M Automotive Sonnenschutzfilm niemals trocken!
6. Bitte führen Sie die Ihnen ausgehändigte Allgemeine Bauartgenehmigung für den 3M Automotive Sonnenschutzfilm stets im Fahrzeug mit.

Ihr 3M Automotive Sonnenschutzfilm wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die Verklebung erfolgte mit größter Sorgfalt durch das unten genannte Unternehmen, einen SELECT Zertifizierten Fachbetrieb für Automotive Sonnenschutzfilme (im Folgenden „Zertifizierter Fachbetrieb“ genannt).

Der Zertifizierte Fachbetrieb gewährleistet die fachgerechte Verklebung des 3M Automotive Sonnenschutzfilms.

3M gewährt folgende Garantiezeiträume auf die nachstehenden Materialeigenschaften der 3M Automotive Sonnenschutzfilme:

Obsidian und FX-HP	5 Jahre Garantie
Color Stable	7 Jahre Garantie
Crystalline	10 Jahre Garantie

Im Einzelnen garantiert 3M, dass 3M Automotive Sonnenschutzfilme

- nicht brechen, reißen oder abblättern;
- keine Blasen bilden und sich nicht ablösen werden. Eine geringfügige Blasenbildung bzw. Ablösung ist von der Garantie ausgenommen.
- farbstabil bleiben

Im berechtigten Garantiefall leistet 3M kostenlosen Materialersatz und ersetzt die erforderlichen Arbeitskosten, sofern die Neuverklebung durch einen Zertifizierten Fachbetrieb erfolgt.

Nicht unter diese Garantie fallen Mängel der vorstehend beschriebenen Art, die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege und / oder Ausbesserung der 3M Automotive Sonnenschutzfilme hervorgerufen werden.

3M und / oder der Zertifizierte Fachbetrieb haften nicht für Schäden jeglicher Art, die dem Kunden unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Verklebung und / oder der Benutzung der 3M Automotive Sonnenschutzfilme entstehen, sofern 3M und / oder der Zertifizierte Fachbetrieb, deren Gehilfen oder Beauftragte den Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben.

Garantieansprüche können nur geprüft werden, wenn 3M dieses Dokument komplett ausgefüllt vorliegt, inklusive eines Fotos, das den gerügten Mangel deutlich zeigt. Bewahren Sie dieses Dokument daher bitte gut auf und senden es bei der Anmeldung von Garantieansprüchen möglichst umgehend an die u. a. Adresse.

Name und Adresse
des Kunden:

Datum der Verklebung

Stempel und Adresse des Fachbetriebes

3M Automotive
Sonnenschutzfilm:

Chargennummer
der Folie:

Name und Unterschrift des Verarbeiters

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Graphics & Architectural Markets

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: +49 2131 14 20 90
E-Mail: graphics.de@mmm.com
www.3M.de/autofolie.