



Adesivo de Contato 1300L

Dados Técnicos

Outubro/2017

Descrição do Produto

- É um adesivo de uso geral, de cor clara, à base de borracha e resinas sintéticas, que possui um alto valor de adesão e excelente resistência ao cisalhamento e ao calor. Foi especialmente desenvolvido para promover a adesão de borrachas, tipo neopreno, outros tipos de borracha semelhantes entre si, ou a metal, bem como a quase os tipos de madeira.

Características do Produto

Cor:	Amarelo
Base:	Policloropreno
Consistência:	Xarope fino
Sólidos:	28% mínimo
Sovente:	Toluol e MEK
Peso Específico:	0,84 a 0,88 g/cm ³
Rendimento	2,7 m ² /L
Resistência à temperatura	121°C

Propriedades Típicas

(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação)

- Em testes de laboratório, ao efetuar-se a colagem de lona em aço, o Adesivo de Contato 1300L atingiu um valor médio de adesão de 24 a 26 psi. Foram aplicadas duas camadas de adesivo em ambas as superfícies, com intervalo entre as aplicações de 10 minutos e aguardando-se um tempo em ambiente aberto de 5 minutos.
- Essas amostras foram testadas após 48 horas em ambiente controlado a 50% de umidade relativa e 25%, em máquinas de tração a uma velocidade de 2 polegadas/minuto.

Aplicação

- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de óleo, pó, graxa e umidade. Pode ser aplicado com pincel, rolete ou sistemas de pulverização.

Adesivo de Contato 1300L

Armazenamento

Para obter maior estabilidade, esse produto deve ser armazenado em embalagem bem vedada, a uma temperatura entre 15°C e 25°C. Nestas condições a validade é de 12 meses após a data de produção.

Precauções

- Como o solvente desse adesivo é volátil e inflamável, deve ser armazenado e aplicado em local bem ventilado e isento de fontes de ignição.

Nota Importante

- Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de Adesivos 3M.
-

3M

Adesivos Industriais

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km110

Caixa Postal 123 – Campinas – SP

CEP 13001-970

Fale com a 3M:

0800-0132333
