

JEPM-3107-5

改訂 1 2005/08/30

改訂 2 2008/04/11

改訂 3 2014/04/21

改訂 4 2015/03/10

改訂 5 2015/10/19

電気絶縁用ビニルテープ
スーパー88

製品仕様書

初版発行日

2005/6/3

スリーエム ジャパン株式会社

通信・電力マーケット技術部

1. 適用範囲

本仕様書は、電気絶縁用ビニルテープ スーパー88 に適用する。

型番と種類

型番	色	サイズ (幅×長さ×厚さ)
No.88	黒	19mm×20m×0.22mm
		38mm×13m×0.22mm

2. 製品概要

基 材：ポリ塩化ビニル

色：黒

粘着剤：ゴム系粘着剤

3. 仕様

項目		仕様・特性	
		19mm 幅	38mm 幅
寸法	厚さ (mm)	0.22	
	幅 (mm)	19	38
	長さ (m)	20	13
引張り強さ(N/10mm)		35 以上	
伸び (%)		250 以上	
粘着力 (N/10mm)		2.7 以上	
絶縁破壊の強さ (kV/mm)		43.3 以上	
体積抵抗率 ($\Omega \cdot m$)		1×10^{10} 以上	
使用温度 (CSA)		-18~105°C	
難燃性 (UL-510)		合格	

注) 本仕様は参考値であり、規格値ではありません。

4. 取扱い上の注意事項

- (1) 直射日光および高温を避け保管すること。
- (2) 変形防止のため、横積み进行避けること。

5. 売主及び製造者の義務

本仕様書に記載されていない事項については保証の対象外とさせていただきます。
また、本仕様書に定める事項を満たさない弊社起因による不良品が認められた場合には、両社協議の上、不良品と同数量の該当製品を提供すること、もしくは不良品と同額の金銭により補償することとします。それ以外の責についてはご容赦いただきます。

以上