








## Rubans de masquage 3M™

|  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Référence produit</b>   | <b>101E</b>   | <b>201E</b>   | <b>301E</b>   | <b>401E</b>  | <b>501E</b>   | <b>2814</b>   | <b>244</b>  | <b>218</b>  | <b>8901</b>   | <b>8902</b>   | <b>8905</b>   | <b>8991</b>   | <b>8992</b>   | <b>8995</b>   |
| <b>Propriétés / adaptés pour</b>   | Ruban de masquage papier économique   | Ruban de masquage papier à usage général  | Ruban de masquage papier hautes performances                                      | Ruban de masquage papier hautes performances                                       | Ruban de masquage papier spécial haute température                                  | Résistant aux UV jusqu'à 14 jours. Lignes de peinture nettes.                       | Résistant aux UV jusqu'à 30 jours. Lignes de peinture nettes.                       | Ruban de masquage fines lignes  | Ruban de masquage pour peinture poudre  | Ruban de masquage pour peinture poudre  | Ruban de masquage pour peinture poudre  | Ruban de masquage pour environnements extrêmes                                      | Ruban de masquage pour environnements extrêmes                                      | Ruban de masquage pour environnements extrêmes                                      |
| <b>Caractéristiques principales</b>  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Ajouter au panier</b>   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Avez-vous un défi d'assemblage ?

Vous avez besoin d'aide pour trouver le bon produit pour votre projet ?

Disponible chez

**Utilisation des produits**

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considère comme fiable et constituent des valeurs moyennes à ne pas utiliser à des fins de spécifications. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M™ pour une application particulière, notamment les conditions dans lesquelles le produit est utilisé, ainsi que les conditions de temps et d'environnement dans lesquelles il est mis en oeuvre. Dans la mesure où ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et adapté à la méthode ou à l'application de l'utilisateur. Toutes les questions de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions de vente, sous réserve, le cas échéant, de la loi en vigueur.