

Divisione Autocarrozzeria

3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili

1) Codice prodotto

Grippy Fogli per carteggiatura 139 mm x 114 mm) (5,5 pollici x 4,5 pollici)	
35109	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P320
35110	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P400
35111	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P600
35112	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P800
35113	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P1000
35114	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P1200
35115	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P1500
35116	3M™ Grippy rotoli abrasivi flessibili, P2000
Grippy Tampone per carteggiatura 112 mm x 70 mm x 19 mm (4,4 pollici x 2,75 pollici x 0,75 pollici)	
35123	3M™ Tampone per carteggiatura Grippy

2) Descrizione e uso finale

Prodotto ad alte prestazioni progettato per l'uso manuale, in particolare per le aree difficili da raggiungere.

Il prodotto si caratterizza per un taglio efficace e molto prolungato adatto per l'uso su trasparenti, vernici, fondi, plastiche.

Il supporto Grippy sfrutta una tecnologia brevettata per fornire la massima tenuta durante l'uso.

Il prodotto può essere impiegato a umido o a secco.

Grana	Applicazioni	Commenti
P320	Carteggiatura paraurti Carteggiatura del nuovo pannello in cataforesi	
P400	Rifinitura manuale prima della verniciatura Carteggiatura paraurti in plastica Carteggiatura del nuovo pannello in cataforesi Carteggiatura di danni da pietrisco - preparazione per l'applicazione di base opaca e trasparente	Sconsigliato su colori chiari metallizzati, ecc.
P600	Carteggiatura finale del fondo prima dell'operazione fondamentale di applicazione di base opaca (base opaca a base acqua)	
P800	Carteggiatura finale del fondo dell'applicazione del rivestimento di basi opache critiche Sfumatura	
P1000	Sfumatura	
P1200	Rimozione dei difetti di verniciatura (buccia d'arancia) in fase di finitura Rettifica del trasparente	



Scheda tecnica

Data di validità: 05/10/2020 Sostituisce: N/D

P1500	Correzione dei difetti di verniciatura - Rimozione dei difetti	
P2000	Rimozione dei difetti lievi - Correzione dei difetti	Piccoli aggiustamenti della finitura

3) Proprietà fisiche

Supporto: Abrasivo con supporto in rotolo in tela flessibile con sistema di attacco con materiale aderente 3M™ mediante tecnologia di microreplicazione brevettata.

Minerale: Ossido di alluminio

Legante: a base resina

Colore: Panno abrasivo blu con materiale aderente giallo

Grane: P320 - P2000 (FEPA)

4) Istruzioni per l'uso

Prodotto universale che può essere utilizzato per una varietà di applicazioni a umido o a secco.

5) Conservazione

È consigliabile conservare tutti i prodotti abrasivi a livelli costanti di temperatura e umidità compresi negli intervalli 18 °C-22 °C e 50%-65% di umidità relativa. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto va conservato in modo ottimale, nella confezione originale fino al momento dell'uso. In queste condizioni la durata del prodotto non è definita.

6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I platorelli non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M™ Grippy rotolo abrasivo flessibile è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti
Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2021, Tutti i diritti riservati.