

Solutions pour la Réparation Automobile**Abrasif 3M™ bleu en grille****1) Références**

Disques	
Diamètre 150 mm, disques en rouleau	
36420	Disque 3M™ bleu en grille, 80
36421	Disque 3M™ bleu en grille, 120
36422	Disque 3M™ bleu en grille, 150
36423	Disque 3M™ bleu en grille, 180
36424	Disque 3M™ bleu en grille, 220
36425	Disque 3M™ bleu en grille, 240
36426	Disque 3M™ bleu en grille, 320
Rouleaux de feuilles	
Dimensions 70 mm x 10 m, rouleau de feuilles	
36462	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 80
36463	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 120
36464	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 150
36465	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 180
36466	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 220
36467	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 240
36468	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 320
Dimensions 115 mm x 10 m, rouleau de feuilles	
36470	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 80
36471	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 120
36472	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 150
36473	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 180
36474	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 220
36475	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 240
36476	Rouleau de feuilles abrasives 3M™ bleu en grille, 320

2) Description et utilisation

Abrasif performant conçu pour être utilisé avec une ponceuse à double action (ou sur un bloc). Le produit offre une coupe initiale précise et durable sur les vernis, les peintures, les apprêts, les mastics et les plastiques.

Produit conçu pour maximiser la capacité d'extraction lorsqu'il est utilisé avec un système d'extraction de poussières.

Grain	Applications
80	Enlèvement de matière général : peinture, mastic, etc. Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Mise en forme initiale de mastic.
120	Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Ponçage de mastic.
150	Utilisé pour nettoyer la zone de réparation et éliminer toutes les particules de peinture ou la rouille. Ponçage de mastic.
180	Ponçage en biseau autour de la zone de réparation.
220	Ponçage en biseau autour de la zone de réparation. Finition de surface.
240	Finition de surface. Mise en forme de mastic. Nivellement d'impacts de gravillons avant réparation.
320	Enlèvement de texture sur surface d'apprêt. Ponçage en biseau final et finition avant application d'apprêt (disque sur ponceuse à double action) Ponçage de cataphorèse.

3) Propriétés physiques

Support : Maille avec boucles intégrées

Minéral : Mélange de grains profilés calibrés 3M™ et d'oxyde d'aluminium

Liant : Liant résine

Couleur : Bleu

Grains : 80 à 320

4) Consignes d'utilisation

Le produit peut être utilisé sur un outil ou à la main. Le produit doit être utilisé sec.

Pour de meilleurs résultats, utilisez-le avec un système d'extraction de poussières.

Contrairement aux disques traditionnels à 15 trous, ce produit ne nécessite pas d'aligner les trous.

5) Stockage

Il est recommandé de stocker tous les produits abrasifs à une température et une humidité constantes (entre 18 et 22 °C, 50-65 % d'humidité relative). Ils doivent être entreposés à distance des murs, fenêtres ou planchers humides (ou froids) pour empêcher l'absorption d'humidité. De même, il convient d'éviter de les stocker à proximité de sources de chaleur (tuyaux de vapeur, radiateurs, conduits d'air chaud, fours, etc.). Le produit se conserve mieux dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Sa durée de conservation est illimitée dans ces conditions.

6) Sécurité

Chaque fois que c'est possible, le ponçage doit être effectué dans une pièce bien aérée et il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une paire de gants. Les plateaux ne doivent subir aucune modification. Ils doivent être utilisés uniquement dans leur taille et forme d'origine, dans l'état où ils sont fournis.

Les abrasifs 3M™ bleu en grille sont conçus POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 01/07/2021 Remplace : N/A

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tel: +41 4350 896 58 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com www.3msuisse.ch/autocarroserie</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32 2808 17 91 3M.CDC.bnl@mmm.com www.3m.be/fr/autocarroserie</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams,</p> <p>Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

3M est une marque déposée de la société 3M, © 3M 2021, Tous droits réservés.