

Divisione Autocarrozzeria**3M™ 08909 - Cera per scatolati, trasparente**

1) Codice prodotto

3M™ 08909/500 ml di aerosol

2) Descrizione e uso finale

Cera trasparente per scatolati progettata per penetrare le cuciture e rivestire le superfici. Fornisce un rivestimento protettivo flessibile dopo l'asciugatura con eccellenti proprietà antiruggine.

Principali caratteristiche del prodotto:

- Aerosol facile da usare
- Ottime proprietà di infiltrazione: si infila per capillarità negli spazi vuoti e lungo le giunzioni.
- Buone proprietà di adesione
- Buona copertura

3M™ 08909 Cera per scatolati può essere applicata a cavità interne che richiedono protezione dalla ruggine, ad es. all'interno di:

- Sportelli
- Calotte
- Ali posteriori
- Battenti
- Longheroni del telaio

3) Proprietà fisiche

Colore	Trasparente
Base	Cera
Propellente	propano-butano
Punto di infiammabilità	23 °C
Punto di ebollizione	135 °C
Contenuto di parti solide	14 %
Intervallo T° di servizio	Da -20 a +90 °C
Peso specifico	0.86
Tempo di asciugatura al tatto	2 ore circa
Conservazione	Da -5 a 30 °C
Vita pratica	18 mesi in condizioni di conservazione normali

4) Istruzioni per l'uso

- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Utilizzare un normale attuatore per aree accessibili e uno speciale tubo con prolunga flessibile per aree difficili da raggiungere.
- Applicare abbondantemente.
- Al termine dell'applicazione, pulire la valvola capovolgendo la bomboletta e premendo il pulsante fino a liberare l'ugello.

ATTENZIONE: Non tentare di verniciare su 3M™ 08909.

5) Conservazione

Contenitore pressurizzato. Proteggi il contenitore dalla luce solare e non esporlo a temperature maggiori di 50 °C. Non forare o bruciare il contenitore, neanche a fine utilizzo. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti.

6) Sicurezza

Fare riferimento alla scheda informativa sulla sicurezza del materiale o rivolgiti al tuo reparto tossicologico 3M™ locale.

**3M™ 08909 - Cera per scatolati trasparente è destinata
ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.**

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.



Scheda tecnica

Data di validità: 04/01/2022 Sostituisce: N/D

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti
Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2022. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.