

Divisione Autocarrozzeria

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3M™ 233+ verde

1) Codice prodotto

Codice prodotto 3M	Descrizione delle parti 3M
26334	18 mm x 55 m, 48 rotoli per ogni confezione
26336	24 mm x 55 m, 24 rotoli per ogni confezione
26338	36 mm x 55 m, 16 rotoli per ogni confezione
26340	48 mm x 55 m, 12 rotoli per ogni confezione

2) Descrizione e uso finale

Il nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3M™233+ verde è un nastro in carta crespatata versatile e dalle prestazioni elevate, di color verde brillante, progettato specificamente per il settore della riparazione dell'autocarrozzeria. È un nastro di carta altamente conformabile per una maggiore usabilità. Offre un'eccellente aderenza e tenuta, resiste a solventi e umidità e si srotola agevolmente.

3) Proprietà fisiche

NOTA: le informazioni e i dati tecnici riportati sopra devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi di definizione delle specifiche.

Adesione all'acciaio	0,233 Nm/2,54 cm (ASTM D-3330)
Resistenza alla trazione	31,2 Nm/2,54cm (ASTM D-3759)
Allungamento a rottura	14% (ASTM D-3759)
Intervallo di temperature di utilizzo	Fino a 120°C (250°F) per 30 minuti
Spessore del nastro	0,17 mm (6,7 mil) (ASTM D-3652)


4) Istruzioni per l'uso

Il nastro è progettato per uso interno: l'esposizione al sole e al calore può renderlo più difficile da rimuovere.


- Assicurarsi che le superfici siano accuratamente pulite e asciutte, prima di applicare il nastro per mascheratura.
- Prima di applicare il nastro di mascheratura su alcune superfici, come guarnizioni in gomma e modanature, queste devono essere pulite con un solvente per la rimozione degli agenti di rilascio residuali dal processo di produzione.
- Per ottenere una migliore adesione, le temperature della superficie dovrebbero essere comprese tra 15° e 32°C durante l'applicazione del nastro.
- Per agevolare l'applicazione e la rimozione, stendere lunghe strisce continue di nastro su aree piane e diritte, per poi strapparle secondo necessità in presenza di contorni o curvature (come i passaruota). Durante la procedura di mascheratura sui bordi e di sovrapposizione, lo scopo è quello di mantenere il nastro piatto e arrotolato all'indietro, lontano dal bordo verniciato, in modo da ottenere il look più pulito possibile.

Rimozione del nastro:

- per applicazioni generiche, il nastro deve essere rimosso arrotolandolo all'indietro a un angolo di 45°.



- Per la rimozione da superfici delicate (come vecchie vernici usurate), il nastro deve essere rimosso il più vicino possibile a un angolo di 180°.



5) Conservazione

Conservare il prodotto nella scatola originale in condizioni normali a una temperatura di 21 °C e a un'umidità relativa del 50%. Se conservato in base alle condizioni consigliate in contenitori originali mai aperti, questo prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi.

6) Sicurezza

Prima di usare questo prodotto, consultare le informazioni di salute e sicurezza riportate sull'etichetta e/o sulla scheda sulla sicurezza. Nota: le leggi che controllano le quantità accettabili di composti organici volatili (COV) variano da un paese all'altro e, in alcuni casi, da una località all'altra. Per la preparazione e la pulizia delle superfici, consultare le normative locali in materia di utilizzo di prodotti contenenti COV dell'area di riferimento.

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3M™ 233+ verde è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it