Isolasi Listrik

Untuk proyek pengencangan kawat, penahanan, dan pembundelan



3M™ Temflex™ 150

Isolasi Listrik Vinil Penggunaan Umum

3M™ Temflex™ 150

Isolasi Listrik Vinil Penggunaan Umum



3M™ Temflex™ Tape 150 adalah solusi ekonomis untuk penandaan kabel dasar sehari-hari dan pembundelan dalam kondisi sekitar.
Sangat baik untuk pengencangan dan kebutuhan isolasi harian umum lainnya saat memerlukan penempelan tugas ringan sementara yang cepat.



Tugas Ringan



Penarikan Kawat



Tugas Dalam Ruangan Sederhana



Pembundelan Sementara

Sorotan Produk:

- Ideal untuk pengencangan kawat, pembundelan kawat dan kabel, serta aplikasi dasar DIY dan perangkat keras
- Perekatan dan kekuatan dasar untuk kebutuhan sehari-hari
- Cocok untuk penggunaan dalam ruangan sekitar hingga 176 °F (80 °C)
- Bersertifikat RoHS 1.0 dan REACH
- Tahan Api
- Catatan: BUKAN untuk aplikasi UL
- Warna yang Tersedia: ●

Pengencang Kabel | Pembundelan Sementara | Kondisi Sekitar | Hitam Saja | Tahan Api | Dalam Ruangan

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
150BK	18MM x 18M		Hitam	100	100

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

Isolasi Listrik

Untuk isolasi, pengencangan, dan penandaan sehari-hari



3M™ Temflex™ 160

Isolasi Listrik Vinil Penggunaan Umum

3M™ Temflex™ 160

Isolasi Listrik Vinil Penggunaan Umum





Tugas Ringan hingga Sedang



Identifikasi Kabel



Pengencangan & Pembundelan



Peregangan & Perekatan yang Baik

Saat Anda membutuhkan isolasi listrik vinil untuk tujuan umum yang andal, gunakan 3M™ Temflex™ Tape 160.
Solusi terjangkau ini menawarkan kinerja yang andal untuk jaket pelindung, pengencangan, penandaan, dan isolasi kabel tegangan rendah dalam aplikasi nonkritis.

Sorotan Produk:

- Peregangan dan fleksibilitas yang baik serta bundel, isolasi, dan penyegelan untuk penggunaan umum yang lebih baik
- Cocok untuk penggunaan dalam ruangan sedang & luar ruangan yang terlindung dari cuaca antara 32 °F hingga 176 °F (0 °C dan 80 °C)
- Ideal untuk isolasi penggunaan umum, pengodean warna untuk identifikasi fase, penandaan dan keamanan kabel
- Isolasi listrik untuk sambungan kawat dan kabel dengan tegangan hingga 600 volt
- Bersertifikat CSA, UL 510, RoHS 2.0, REACH
- Tahan api
- Warna yang Tersedia:

Jaket Pelindung

Isolasi Tegangan Rendah

Kondisi Sedang

Ragam Warna

Tahan Api

Dalam Ruangan & Luar Ruangan yang Terlindung

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
160BK	18MM x 20M		Hitam	100	100
160BL	18MM x 20M		Biru	100	10
160GN	18MM x 20M		Hijau	100	10
160RD	18MM x 20M		Merah	100	10
160YL	18MM x 20M		Kuning	100	10

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

Isolasi Listrik

Untuk pembundelan dan isolasi dalam ruangan yang tangguh atau luar ruangan sederhana



3M™ Temflex™ 170

Isolasi Listrik Vinil Penggunaan Umum

3M™ Temflex™ 170

Isolasi Listrik Vinil Penggunaan Umum





Tugas Sedang



Jaket Pelindung



Pembundelan Kawat yang Tahan Lama



Perekatan & Peregangan yang Lebih Baik

3M™ Temflex™ Tape 170 adalah isolasi listrik berperforma tinggi dan tahan lama untuk penggunaan umum.
Solusi isolasi ini menawarkan nilai dan performa yang andal untuk jaket pelindung, pengencangan, dan pengisolasian kabel tegangan rendah di aplikasi dalam ruangan dan luar ruangan yang terlindung.

Sorotan Produk:

- Perekatan dan peregangan yang lebih baik daripada 3M™ Temflex™ tape 160 dan lebih tebal untuk aplikasi penggunaan umum yang lebih tangguh dan sulit
- Cocok untuk penggunaan dalam ruangan sedang & luar ruangan yang terlindung dari cuaca dalam rentang suhu yang lebih luas antara 19 °F hingga 176 °F (0 °C dan 80 °C)
- Menyediakan jaket pelindung untuk sambungan dan perbaikan kabel tegangan tinggi
- Isolasi listrik untuk sambungan kawat dan kabel dengan tegangan hingga 600 volt
- Bersertifikat CSA, UL 510, RoHS 2.0, REACH
- Tahan api
- Warna yang Tersedia: ●

Pengencangan & Jaket Kabel

Isolasi Tegangan Rendah

Kondisi Sedang

Hitam Saja

Tahan Api

Dalam Ruangan & Luar Ruangan yang Terlindung

Product Number	Roll Size	UPC	Color	Case Qty.	MOQ
170BK	18MM x 20M		Hitam	100	100

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

Isolasi Listrik

Untuk aplikasi outdoor yang keras, getaran tinggi, dan abrasif



Scotch® Super 88

Isolasi Listrik Vinil Kelas Tugas Berat

Scotch® Super 88

Isolasi Listrik Vinil Kelas Tugas Berat





Tugas-Berat



Suhu Ekstrem



Lebih Tebal & Lebih Tahan Lama



Peregangan & Perekatan yang Sangat Baik

Saat Anda perlu membuat jaket pelindung dan/atau isolasi listrik untuk sambungan dan kabel, pilih Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88. Terbuat dari penyangga PVC yang lebih tebal dan lebih tahan lama serta perekat kelas premium yang sama hebatnya dengan Scotch® Super 33+™ Tape, isolasi ini bekerja di segala cuaca, memberikan perlindungan yang tepercaya.

Sorotan Produk:

- Tahan terhadap sinar UV, abrasi, kelembapan, alkali, asam, dan korosi
- Penyangga yang lebih tebal untuk bantalan ekstra, peningkatan daya tahan, penumpukan lebih cepat/pembungkus yang lebih sedikit
- Memberikan isolasi tambahan dan perekatan yang sangat baik pada baja di segala kondisi cuaca
- Kinerja di cuaca panas dan dingin yang sangat baik antara 0 °F dan 221 °F (-18 °C dan 105 °C)
- Kompatibel dengan senyawa penyambung karet dan sintetik, isolasi kabel dielektrik padat, serta resin epoksi dan poliuretan
- Jaket pelindung yang luar biasa untuk perbaikan dan sambungan kabel tegangan tinggi
- Bersertifikat CSA dan VDE, Terdaftar UL 510, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 dan Sesuai RoHS 2015/863/EU

Jaket Pelindung | Isolasi Tegangan Rendah | Kondisi Ekstrem | Hitam Saja | Tahan Api | Tahan Dingin & Sinar Matahari | Dalam Ruangan &Luar Ruangan yang Terekspos

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
88-3/4×66FT	3/4" x 66 FT	54007061434	Hitam	100	100

Butuh daya tahan dan ketebalan lebih? 3M juga membuat 10-mil Scotch® Heavy-Duty Grade Vinyl Electrical Tape 22.

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

Isolasi Listrik

Untuk lingkungan industri sehari-hari yang kritis dan lembap, korosif, atau keras



Scotch® Super 33+™

Isolasi Listrik Vinil Kelas Profesional

Scotch® Super 33+™

Isolasi Listrik Vinil Kelas Profesional





Penggunaan Menengah hingga Industri



Suhu Ekstrem



Lingkungan Lembap & Korosif



Peregangan & Perekatan yang Sangat Baik

Jaket Pelindung

Isolasi Tegangan Rendah

Kondisi Ekstrem

Hitam Saja

Tahan Api

Tahan Dingin & Sinar Matahari

Dalam Ruangan & Luar Ruangan yang Terekspos

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
33+-3/4×66FT-1	3/4" x 66 FT	54007061328	Hitam	100	100

Untuk pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan perbaikan kelistrikan Anda yang paling sulit serta kinerja dan kualitas yang paling andal, beralihlah ke Scotch® Super33+™ Vinyl Electrical Tape. Kombinasi unik dari perekat karet resin yang peka terhadap tekanan agresif dan penyangga PVC elastis menawarkan perlindungan listrik dan mekanis yang kedap air. Kekuatan, fleksibilitas, dan kemampuan yang luar biasa untuk kembali seperti semula berarti isolasi ini dapat meregang hingga 250% tanpa putus.

Sorotan Produk:

- Bila Anda melihat inti emas, Anda telah menemukan standar emas dalam isolasi listrik
- Kelenturan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan bentuk yang tidak biasa dan menciptakan segel yang bagus dan rapat untuk sambungan listrik serta aplikasi penting
- Sangat tahan terhadap abrasi, kelembapan, alkali, asam, korosi dan berbagai kondisi cuaca
- Memberikan isolasi dan perekatan yang sangat baik di semua kondisi cuaca dengan kinerja yang tahan lama antara 0°F dan 221°F (-18°C dan 105°C)
- Kompatibel dengan senyawa sambungan karet dan sintetis
- Pengencangan kawat dan kabel yang tahan lama
- Bersertifikat CSA dan VDE, Terdaftar UL 510, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 dan Sesuai RoHS 2015/863/EU

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

Isolasi Listrik

Untuk penandaan dan pengodean warna yang tahan lama dan tahan pudar



Scotch® Tape 35

Isolasi Listrik Vinil Kelas Profesional

Scotch® 35


Isolasi Listrik Vinil Kelas Profesional



Tersedia dalam berbagai macam warna, Scotch® Vinyl Electrical Tape 35 adalah solusi praktis untuk identifikasi fase, pengodean warna, penandaan, dan lainnya di lingkungan yang lebih keras atau lebih sulit. Isolasi ini meregang dengan mudah dan menempel di hampir semua bentuk atau sudut untuk keserbagunaan maksimum.



Tugas Sedang hingga Berat



Penandaan & Pengodean Warna



Tahan Pudar untuk Luar Ruangan



Peregangan & Perekatan yang Sangat Baik

Sorotan Produk:

- Cocok untuk penggunaan di dalam ruangan yang keras & luar ruangan yang terlindung dari cuaca antara 14 °F hingga 221 °F (-10 °C and 105 °C)
- Identifikasi fase yang lebih permanen, pengodean warna kabel motor dan sistem perpipaan
- Penandaan tahan lama dan tahan pudar untuk area & peralatan keselamatan
- Isolasi yang mudah diidentifikasi untuk kabel listrik
- Menandai dan mengidentifikasi kabel di lokasi sel
- Bersertifikat CSA dan VDE, Terdaftar UL 510, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 dan Sesuai RoHS 2015/863/EU
- Warna yang Tersedia:



Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

3M, Scotch, Super 33+, Temflex and plaid design are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
35-3/4×66FT-BL	3/4" x 66 FT	54007108368	Biru	100	10
35-1/2×20FT-BL	1/2" x 20 FT	54007102403	Biru	100	10
35-3/4×66FT-BR	3/4" x 66 FT	54007108856	Cokelat	100	10
35-1/2×20FT-BR	1/2" x 20 FT	54007102991	Cokelat	100	10
35-3/4×66FT-GY	3/4" x 66 FT	54007000723	Abu-abu	100	10
35-1/2×20FT-GY	1/2" x 20 FT	54007102816	Abu-abu	100	10
35-3/4×66FT-GN	3/4" x 66 FT	54007108511	Hijau	100	10
35-1/2×20FT-GN	1/2" x 20 FT	54007102656	Hijau	100	10
35-3/4×66FT-OR	3/4" x 66 FT	54007108696	Oranye	100	10
35-1/2×20FT-OR	1/2" x 20 FT	54007102731	Oranye	100	10
35-3/4×66FT-RD	3/4" x 66 FT	54007108108	Merah	100	10
35-1/2×20FT-RD	1/2" x 20 FT	54007102243	Merah	100	10
35-3/4×66FT-VL	3/4" x 66 FT	54007112716	Ungu	100	10
35-1/2×20FT-VL	1/2" x 20 FT	54007499237	Ungu	100	10
35-3/4×66FT-WH	3/4" x 66 FT	54007108283	Putih	100	10
35-1/2×20FT-WH	1/2" x 20 FT	54007102328	Putih	100	10
35-3/4×66FT-YL	3/4" x 66 FT	54007108443	Kuning	100	10
35-1/2×20FT-YL	1/2" x 20 FT	54007102571	Kuning	100	10
35-3/4×66FT-PK	3/4" x 66 FT	51128613337	Merah Muda	100	10
35-1/2×20FT-MUL	3/4" x 66 FT	54007905295	Multiwarna	50	50

Isolasi Listrik

Untuk isolasi primer dan perlindungan kelembapan yang sangat baik



Scotch® Tape 130C

Isolasi Penyambungan Karet Tanpa Lapisan


Scotch® 130C

Isolasi Penyambungan Karet Tanpa Lapisan





Luar Ruangan atau Bawah Tanah



Lingkungan Lembap & Korosif



Instalasi Tanpa Pelapis Cepat



Self Fusing & Peregangan Luar Biasa

Tugas Berat

Jaket Pelindung

Isolasi Tegangan Rendah ke Tinggi

Kondisi Ekstrem

Hitam Saja

Penyegelan Kelembapan

Tanpa Lapisan

Dalam & Luar Ruangan

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
130C-3/4×30FT	3/4" x 30 FT	54007417170	Hitam	24	24
130C-1.5×30FT	1" x 30 FT	54007417538	Hitam	12	12
130C-1×30FT	1.5" x 30 FT	54007417187	Hitam	24	24
130C-2×30FT	2" x 30 FT	54007417545	Hitam	12	12

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

Anda telah membangun reputasi atas keahlian yang menonjol. Membuat sambungan aman dan tahan cuaca sangat penting, baik untuk kabel bertegangan rendah yang menahan kelembapan atau kabel yang mengalirkan arus hingga 69 kV. Pilih Scotch® Linerless Rubber Splicing Tape 130C untuk isolasi, penyambungan, dan bantalan kabel bertegangan rendah hingga tinggi, terutama pada aplikasi luar ruangan atau bawah tanah. Menambahkan isolasi karet ke kotak peralatan dapat mendukung pekerjaan Anda selama bertahun-tahun dengan layanan bebas khawatir dan bebas perawatan.

Sorotan Produk:

- Isolasi primer untuk penyambungan semua jenis kabel berisolasi dielektrik padat melalui 69 kV
- Dinilai untuk suhu pengoperasian terus menerus 90 °C dan suhu berlebih hingga 130 °C
- Sifat fisik dan listrik yang sangat baik
- Kompatibel dengan isolasi kabel dielektrik padat yang umum
- Bahan self fusing menyediakan segel kelembapan langsung dan penumpukan bebas rongga udara
- Memberikan bantalan ekstra dan sangat sesuai untuk objek berbentuk tidak beraturan
- Tahan cuaca
- Konduktivitas termal tinggi yang memberikan pembuangan panas dari sambungan panas yang sangat baik
- Sesuai RoHS 2015/863/UE

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.

Isolasi Listrik

Untuk isolasi primer dan perlindungan kelembapan yang sangat baik





Scotch® Tape 23

Isolasi Penyambungan Karet

Scotch® 23

Isolasi Penyambungan Karet







Luar Ruangan atau Bawah Tanah



Lingkungan Lembap & Korosif



Pelapis yang dapat dibersihkan dan dilepas



Self Fusing & Peregangan Luar Biasa

Tugas Berat

Jaket Pelindung

Isolasi Tegangan Rendah ke Tinggi

Kondisi Ekstrem

Hitam Saja

Penyegelan Kelembapan

Pelapis yang Dapat Dilepas

Dalam & Luar Ruangan

Nomor Produk	Ukuran Gulungan	UPC	Warna	Jumlah dalam Kemasan	MOQ
23-3/4×30FT	3/4" x 30 FT	54007150251	Hitam	20	20
23-1.5×30FT	1.5" x 30 FT	54007112143	Hitam	20	20
23-2×30FT	2" x 30 FT	54007150336	Hitam	16	16

PT 3M Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia, tower F 8th floor,
Jl. TB Simatupang kav.88 Jakarta Selatan 12520,
Indonesia
Telepon: +62 21 29974000 | Email: 3midelectrical@mmm.com

Anda telah membangun reputasi atas keahlian yang menonjol. Membuat sambungan aman dan tahan cuaca sangat penting, baik untuk kabel bertegangan rendah yang menahan kelembapan atau kabel yang mengalirkan arus hingga 69 kV. Pilih Scotch Rubber Splicing Tape 23 untuk isolasi, penyambungan, dan bantalan kabel bertegangan rendah hingga tinggi, terutama pada aplikasi luar ruangan atau bawah tanah. Menambahkan isolasi karet ke kotak peralatan dapat mendukung pekerjaan Anda selama bertahun-tahun dengan layanan bebas khawatir dan bebas perawatan.

Sorotan Produk:

- Isolasi primer untuk penyambungan semua jenis kabel berisolasi dielektrik padat melalui 69 kV
- Pelapis yang dapat dilepas melindungi dari debu dan kotoran selama instalasi
- Dinilai untuk suhu pengoperasian terus menerus 90 °C dan suhu berlebih hingga 130 °C
- Sifat fisik dan listrik yang sangat baik
- Kompatibel dengan isolasi kabel dielektrik padat yang umum
- Bahan self fusing menyediakan segel kelembapan langsung dan penumpukan bebas rongga udara
- Memberikan bantalan ekstra dan sangat sesuai untuk objek berbentuk tidak beraturan
- Tahan cuaca
- Sesuai RoHS 2015/863/UE

Pemberitahuan Penting

Sebelum menggunakan produk ini, Anda harus mengevaluasi dan menentukan apakah cocok untuk aplikasi yang Anda maksud. Anda menanggung semua risiko dan kewajiban terkait dengan penggunaan tersebut.

Jaminan; Pengobatan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas.

Jaminan produk 3M dinyatakan dalam Literatur Produk yang tersedia berdasarkan permintaan. 3M TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT APA PUN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
Jika produk ini rusak dalam masa garansi yang disebutkan di atas, ganti rugi eksklusif Anda adalah, atas pilihan 3M, untuk mengganti atau memperbaiki produk 3M atau mengembalikan harga pembelian produk 3M.
Kecuali jika dilarang oleh hukum, 3M tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, khusus, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari produk 3M ini, terlepas dari teori hukum yang dinyatakan.

3M, Scotch, Super 33+, and Temflex are trademarks of 3M Company.
© 3M 2024. All rights reserved.