



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Inwendige beschermingswas Plus

---

#### 1) Artikelnummers

08852

#### 2) Beschrijving en gebruik

3M™ Inwendige beschermingswas Plus is een niet-hardende, tegen corrosie beschermende laag voor de binnenkant van plaatwerk en carrosserieonderdelen. 3M™ Inwendige beschermingswas Plus is effectief op onderdelen van aluminium en staal, en dient op de binnenkant van carrosserieonderdelen te worden aangebracht nadat het lassen en lakken zijn voltooid.

- Aanbrengen met spuitbus
- Actieve corrosiebestendige samenstelling
- Vloeibare formule

#### 3) Fysieke eigenschappen

**OPMERKING:** de 3M™ Inwendige beschermingswas Plus voldoet aan de eisen van ASTM B117 voor 1500 uur blootstelling (koudgewalst staal, geen corrosie)

Verpakking	500 ml, Nettogewicht ca. 413 gram, spuitbus
Dichtheid kg/liter (ca.)	9,2
Kleur	Transparant amber
Dekking/bus (één laag met 50% overlap, standaard spuitmond)	2,5 m <sup>2</sup>
Gebruikstemperatuur (na aanbrengen)	-28 tot 82 °C

#### 4) Gebruiksaanwijzing

Nadat het las- en lakproces voltooid zijn, aanbrengen op de binnenkant van plaatwerk en carrosserieonderdelen. Indien de 3M™ Inwendige beschermingswas Plus correct is aangebracht, voorkomt deze de vorming van corrosie binnen in panelen en tussen dicht op elkaar geplaatste constructiedelen door de actieve corrosiewerende werking en de fysieke afdichting tegen vocht en corrosieve elementen.

Opmerking: niet aanbrengen op of in de buurt van de potentiële ontstekingsbronnen zoals uitlaatonderdelen, vonken en vlammen, of op bewegende delen.



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 22/08/2024 Vervangt: 22/07/2022

Te gebruiken met de volgende accessoires: 3M™ Inwendige beschermingswas Plus aanbrengbuisjesset (PN 08851), uitsluitend voor professioneel gebruik. Niet bestemd voor detailhandel.

1. Goed schudden (1 minuut nadat de schudkogel losraakt).
2. Als u de standaardspuitmond gebruikt, brengt u het materiaal op het paneel aan vanaf een afstand van 15 cm met een overlap van 50%. Breng twee of drie lagen aan voor maximale bescherming.
3. Als u gebruikmaakt van het aanbrengbuisje voor 3M™ Inwendige beschermingswas Plus (artikelnummer 08851), richt dan de bus weg van medewerkers, neem de standaardspuitmond vast en trek deze in een rechte lijn van het spuitbusventiel. Opmerking: markeer het aanbrengbuisje op 25 mm vanaf het mondstuk om het eindpunt van de dosering aan te duiden bij verwijderen.
4. Kies de gewenste verlengbuis en spuitmond en installeer deze, terwijl de spuitbus niet naar andere mensen gericht is, door het aanbrengbuisje op het spuitbusventiel te drukken.
5. Steek het aanbrengbuisje in de te bewerken ruimte en druk op de knop van de spuitmond terwijl u het aanbrengbuisje langzaam terugtrekt, zodat de 3M™ Inwendige beschermingswas Plus het binnenoppervlak afdoende bedekt. Herhaal de toepassing tot drie keer om maximale bescherming te garanderen.
6. Houd nadat het aanbrengen is voltooid de bus ondersteboven en druk op de knop van de spuitmond terwijl de spuitopening niet gericht is naar andere medewerkers, om resterend vloeibaar materiaal uit de spuitmond en het aanbrengbuisje af te voeren.
7. Om overtollig materiaal of overspray te verwijderen, gebruikt u een oppervlaktereiniger die voldoet aan de eisen voor vluchtige organische oplosmiddelen en papier of een stoffen doek.

## 5) Opslag

**VERWERKING** Vermijd contact van de ogen met damp, nevel of vloeistof. Adem de damp niet in. Vermijd langdurig of herhaaldelijk contact met de huid. Eet, drink en rook niet tijdens het gebruik van dit product. Was blootgestelde gebieden grondig met water en zeep.

**OPSLAG** Het product is nog 24 maanden na de productiedatum houdbaar mits het onder de aanbevolen opslagomstandigheden en in de originele, ongeopende verpakking wordt bewaard. Uit de buurt van zuren bewaren. Bewaar de verpakking in een goed geventileerde ruimte. Het product kan het best in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard tot gebruik. Onder deze omstandigheden is het product onbeperkt houdbaar.



# Technische specificaties

Ingangsdatum: 22/08/2024 Vervangt: 22/07/2022

## 6) Veiligheid

Lees voorafgaand aan het gebruik van dit product het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over gezondheid en veiligheid. Opmerking: de wetgeving over de aanvaardbare hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS'sen) verschilt per land en soms zelfs per gemeente. Raadpleeg landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving over het gebruik van producten met VOS'sen in uw omgeving voor meer informatie over oppervlaktescheiding en het opruimen.

**De 3M™ Inwendige beschermingswas Plus is UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.**

## 7) Disclaimer

Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt gebruikt door een competente professional. Voor een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn wellicht niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Elke actie met of gebruik van dit product in strijd met dit document is voor risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M (die deze elementen niet kan verifiëren of beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen. De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde clause, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten. Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid.

3M Nederland B.V. Automotive Aftermarket Molengraaffsingel 29 2629 JD Delft Nederland Tel: (+31) 1580 80 217 <a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a> <a href="http://www.3m.nl/autoreparatie">www.3m.nl/autoreparatie</a>	3M Belgium bvba / sprl Automotive Aftermarket Hermeslaan, 7 1831 Diegem Belgium Tel: (+32) 2808 17 91 <a href="mailto:3M.CDC.bnl@mmm.com">3M.CDC.bnl@mmm.com</a> <a href="http://www.3m.be/autoreparatie">www.3m.be/autoreparatie</a>
---	--

© 3M 2024. 3M zijn handelsmerken van de 3M company. Alle rechten voorbehouden