

JP-SIBG-PB-1118742-2

(JEPM-3402-1)

改訂 1 : 2025 年 3 月 25 日

3 M™ Temflex™ 電気絶縁用ビニルテープ 180

(RoHS 指令(10 物質)対応)

製品仕様書

初版発行日

2025/2/5

スリーエム ジャパン株式会社

電力マーケット事業部

作成： スリーエム ジャパンイノベーション株式会社

電力マーケット技術部

1. 適用範囲

本仕様書は、3M™ Temflex™ 電気絶縁用ビニルテープ 180 に適用する。

型番と種類		
型 番	色	サイズ (厚さ×幅×長さ)
180	黒、灰、赤、白、青、 黄、緑、ベージュ、透明	0.2mm×19mm×10m 0.2mm×19mm×20m 0.2mm×38mm×20m 0.2mm×50mm×20m

2. 製品概要

本製品は、JIS C 2336「電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ」に適合するものとする。

- ・基材： ポリ塩化ビニル
- ・粘着剤：ゴム系粘着剤
- ・RoHS 禁止物質（10 物質）：規制濃度（閾値）未満

3. 仕様 ：JIS C 2336 A 種

項 目		規格値
寸 法	厚さ (mm)	0.2 ± 0.03
	幅 (mm)	19 (±1.0) 38, 50 (±1.5)
	長さ (m)	10、20 (+1.0, 0)
引張り強さ(N/10mm)		15 以上
伸び (%)		100 以上
粘着力 (N/10mm)		0.5 以上
絶 縁 破 壊 の 強 さ (kV/mm)		25 以上

4. 取扱い上の注意事項

- (1) 直射日光および高温を避け保管すること。
- (2) 変形防止のため、横積み避けること。

5. 売主及び製造者の義務

本仕様書に記載されていない事項については保証の対象外とさせていただきます。また、本仕様書に定める事項を満たさない弊社起因による不良品が認められた場合には、両社協議の上、不良品と同数量の該当製品を提供すること、もしくは不良品と同額の金銭により補償することとします。それ以外の責についてはご容赦いただきます。

以上