


## Descripción de producto

El disco decapante negro 7200 de 3M™ se utiliza para el mantenimiento de suelos fabricado con fibras de nylon y poliéster en una construcción no tejida de textura abierta.

Partículas abrasivas son dispersas y adheridas por toda la construcción no tejida con un sistema de resina duradera impregnada en la totalidad del disco. Un diseño único y construcción duradera hacen que este disco sea el estándar de industria por desempeño consistente y larga duración.

- Diseñadas para eliminar las emulsiones del suelo antes de volver a protegerlo
- Para uso en fregadoras automáticas estándar de baja velocidad y máquinas rotativas para suelos (150 - 250 RPM)



## Características especiales

El revestimiento uniforme en toda la superficie de cada El disco decapante negro 7200 de 3M™ reduce el número de nudos y grumos, lo que elimina el rayado de los suelos a la vez que proporciona una mayor consistencia y prolonga la vida útil del disco. Los discos son reversibles y no se verán afectados significativamente por el agua, detergentes o limpiadores normalmente utilizados para el mantenimiento de suelos.

Los exigentes estándares de calidad significan que la uniformidad del grosor de borde a borde y de disco a disco es excepcional, lo que se traduce en un rendimiento constante sin bamboleo del disco ni vibración de la máquina.

La colocación precisa de los agujeros centrales y la redondez de los discos también contribuyen a un funcionamiento suave, que prolonga la duración de los discos y puede ayudar a reducir la fatiga del operario.

## Aplicaciones

Este producto se utiliza con soluciones de decapado de suelos con base de agua para eliminar emulsiones y revestimientos de suelos viejos y sucios. El producto también se utiliza para limpiar suelos duros muy sucios, como el hormigón, cuando se utiliza con productos químicos de limpieza adecuados. El producto está diseñado para su uso en fregadoras automáticas estándar de baja velocidad y máquinas rotativas para suelos.

Para uso en suelos con revestimientos, como vinilo, mármol, terrazo u hormigón.

## Embalaje

Cada caja está identificada de manera que se pueda identificar su contenido mediante el nombre del producto, el tamaño, la cantidad y el fabricante. Cada disco llevará impreso el logotipo de 3M™.

## Tamaños estándar

Estos discos están disponibles en una amplia gama de tamaños habituales.

## Instrucciones de uso

Limpiar o barrer el suelo antes de fregarlo con una solución decapante o limpiadora y un disco para suelos.

1. Instalar bajo el plato de la máquina
2. Aplicar la solución decapante en la sección de suelo a decapar
3. Dejar reposar durante el tiempo indicado en las instrucciones del producto químico decapante
4. Decapar el suelo la máquina, añadiendo agua para mantener el suelo mojado durante el proceso
5. Recoger la solución sucia, aclarar el suelo decapado con agua y una fregona limpia, y dejar que el suelo se seque antes de abrir al tráfico
6. Retire el disco y lávelo

## Mantenimiento del disco

1. Retirar el disco de la máquina después de cada uso
2. Lavar y aclarar bajo el grifo o agua pulverizada o mantener las almohadillas empapadas en solución decapante diluida para disolver el acabado apelmazado (evitar que las almohadillas sucias se sequen antes de lavarlas).
3. Aclarar y colgar para secar.

Nota: ¡No lavar a máquina!

## Características

Los valores mostrados son el resultado de medidas ilustrativas de pruebas de laboratorio realizadas de acuerdo con la norma externa indicada y no deben considerarse como un compromiso de 3M.

Color:	Negro
Marcado:	3M
Grosor:	19 mm
Diámetro del orificio pre-cortado:	85 mm
Peso:	1970 g/m²
Material:	Nylon y poliéster
Agresividad (Valor Schiefer):	2.8 g

## Certificación

El disco decapante negro 7200 de 3M™ cuenta con la certificación Green Seal® de Innovación Medioambiental basada en un diseño para un rendimiento inicial significativamente mejorado en comparación con los productos de la competencia, ampliando la vida útil de la almohadilla para suelos y reduciendo la generación de residuos sólidos. GreenSeal.org.

## Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento: +4°C a +40°C, fuera del alcance de la luz solar, en su embalaje original y en un área limpia y seca.

## Salud y seguridad

### Uso de herramientas y equipos

Siga las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de la máquina cuando utilice máquinas.

### Productos químicos

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente.

[Siga este enlace para obtener las hojas SDS de los productos .3M](#)

[Siga este enlace para obtener información sobre las sustancias extremadamente preocupantes \(SVHC\) de los productos de la UE](#)

### IMPORTANTE

- Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las instrucciones del fabricante para un funcionamiento seguro.
- Este disco es sólo para uso profesional o industrial.



### PELIGRO

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación o exposición a contaminantes:  
NO utilice este producto sobre ningún material que contenga amianto.



### ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación o exposición a contaminantes:

- Asegúrese de que este producto se utiliza en las aplicaciones recomendadas con el equipo sugerido.
- No permita que este producto sea utilizado por operarios no formados.
- Siga siempre las prácticas de seguridad estándar, incluyendo el uso de ropa protectora adecuada y protección ocular, mientras utiliza este producto.

Para reducir los riesgos asociados con la contaminación ambiental:

- Elimine los residuos y lodos generados por el pulido en húmedo de acuerdo con todas las normativas locales y gubernamentales aplicables.



### PRECAUCIÓN

El producto está destinado únicamente a procesos de mantenimiento de suelos mojados. NO utilice este producto en ninguna aplicación en seco.

## Recursos limitados

### Limitación de responsabilidad

Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente de la teoría legal o de equidad que se haga valer, incluyendo, pero sin limitarse a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relativas a este producto se rigen por los términos y condiciones de la venta, sujetos, en su caso, a la legislación vigente. Los productos de 3M Commercial Branding and Transportation no se prueban según las especificaciones de los fabricantes de automóviles.

3M es una marca comercial de 3M. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

### 3M España S.L.

Commercial Branding and Transportation  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
España

© 3M 2025. Todos los derechos reservados.